



# Pigments polyaspartiques SPARTACOTE<sup>MC</sup>

DS-086.2F-0817

A product brand of LATICRETE International, Inc.



## 1. NOM DU PRODUIT

Pigments polyaspartiques SPARTACOTE<sup>MC</sup>

## 2. FABRICANT

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.  
1 LATICRETE PARK NORTH  
Bethany, CT 06524-3423 ÉTATS-UNIS

Téléphone : +1 203 393-0010  
Numéro sans frais : 1 866 966-1329  
Télécopieur sans frais : 1 855 683-7257  
Site Web : [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les pigments polyaspartiques SPARTACOTE sont conçus pour une utilisation exclusive avec les revêtements polyaspartiques SPARTACOTE FLEX SB<sup>MC</sup>, SPARTACOTE FLEX XT<sup>MC</sup> et SPARTACOTE FLEX PURE<sup>MC</sup>. Disponibles dans les 14 couleurs standard, ces produits sont fabriqués grâce à un procédé unique où des éléments bruts de pigmentation sont meulés et, par la suite, combinés avec les résines polyaspartiques de la plus haute qualité disponibles. Une fois prêts pour leur utilisation, ces pigments concentrés sont dispersés directement dans la base de pigmentation partie A remplie jusqu'au bord.

### Utilisation

Conçu pour les applications intérieures et extérieures

### Avantages

- 14 couleurs standard, incluant les couleurs de sécurité
- Stable aux UC, conçu pour les applications extérieures
- Excellente rétention et recouvrement de la couleur
- Système de dispersion de la couleur sur le chantier facile d'utilisation

### Supports appropriés

Selon le revêtement polyaspartique SPARTACOTE

### Emballage

- 0,9 l (1 pte) pour 2,8 l (0,75 gal) de la base, partie A
- 4,7 l (1,25 gal) pour 14,2 l (3,75 gal) de base pigmentaire

Disponible dans les 14 couleurs standard, incluant les couleurs de sécurité, pré-dispersées au moment de la demande. Le revêtement polyaspartique SPARTACOTE<sup>MC</sup> FLEX SB<sup>MC</sup> est disponible en blanc.

### Couverture approximative

Voir le tableau applicable de la couverture des revêtements polyaspartiques SPARTACOTE

### Durée de stockage

Trois ans non ouvert. Entreposer à une température entre 4° à 24°C (40 °F à 75 °F) dans une zone couverte (hors des rayons du soleil). Maintenir à une température de stockage uniforme avant son application. Le produit doit être conservé dans un endroit frais et sec avant son application.

### Restrictions

Consulter la fiche de données pour les revêtements polyaspartiques SPARTACOTE applicables.

### Mises en garde

- Veuillez consulter la Fiche signalétique de sécurité de produit (FS)

Les essais sur maquettes et sur le terrain sont requis afin de valider les caractéristiques reliées à l'apparence et à la performance (incluant, mais sans s'y limiter, à la couleur, aux variations de surface inhérentes, à l'usure, à la résistance au poussierage, à la résistance à l'abrasion, à la résistance chimique, à l'insensibilité aux taches, au coefficient de friction, etc.) pour assurer la performance du système conformément aux spécifications pour l'usage prévu, et pour déterminer l'approbation du système de plancher décoratif.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Normes applicables et méthodes d'essais

### Propriétés physiques et d'emploi

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques indiquées dans les fiches techniques du produit sont typiques, mais reflètent des procédures d'essais de laboratoire menées dans des conditions de laboratoire. Les performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le terrain peuvent varier en raison de la variabilité des facteurs critiques sur les chantiers. Toutes les recommandations, déclarations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des tests que nous croyons fiables et corrects, mais la précision et l'exhaustivité de ces tests ne sont pas garanties et ne constituent pas une garantie, quelle qu'elle soit. Des résultats satisfaisants dépendent de plusieurs facteurs hors du contrôle de LATICRETE International, Inc. L'utilisateur doit se fier à ses propres informations et tests afin de déterminer la pertinence du produit pour l'usage prévu. L'utilisateur assume tous les risques, pertes, dommages, dépenses et responsabilités découlant de l'utilisation directe, indirecte ou des conséquences de l'utilisation du produit. LATICRETE ne sera pas responsable envers l'acheteur ou envers tout tiers pour toute blessure, perte ou dommage découlant directement ou non de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

## 5. POSE

### Malaxage

**Remarque :** Maintenir à une température de stockage uniforme avant son application. Le produit doit être conservé dans un endroit frais et sec avant son application. Utiliser seulement avec les revêtements polyaspartiques SPARTACOTE<sup>MC</sup> FLEX SB<sup>MC</sup>, SPARTACOTE<sup>MC</sup> FLEX XT<sup>MC</sup> et SPARTACOTE FLEX PURE<sup>MC</sup>.

**Revêtements pigmentés :** Ajouter l'ensemble du contenu des pigments polyaspartiques SPARTACOTE directement dans la base de coloration partie A remplie jusqu'au bord. Mélanger le pigment dans la partie A avec un malaxeur à vitesse lente pendant 2 minutes pour disperser complètement les pigments résineux. Omettre de mélanger correctement les pigments peut mener à un fini non uniforme et une performance réduite du produit.

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits SPARTACOTE et LATICRETE<sup>MD</sup> sont proposés partout dans le monde..

**Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :**

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

### Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT :

DS 230.13f : Garantie sur les produits LATICRETE

## 8. ENTRETIEN

La performance à long terme, l'apparence et l'espérance de vie utile du système de surface d'usure reposent essentiellement sur un bon programme d'entretien de routine conçu spécifiquement pour le type de surface d'usure qui a été posé. Les systèmes de revêtement pour planchers polyaspartiques et époxydes de SPARTACOTE sont non poreux, causant que la poussière et les contaminants restent à la surface. L'utilisation de tapis d'entrée correctement placés, à l'intérieur et à l'extérieur, augmente la durée de vie du plancher. Un programme d'entretien recommandé consiste en un nettoyage fréquent et à fond à l'aide d'un nettoyant à pH neutre (p. ex., Simple Green<sup>MD</sup>). La fréquence du lavage dépend du type d'utilisation, de la circulation et de l'âge du plancher.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le « Guide d'entretien pour planchers SPARTACOTE » TDS-420, disponible à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Télécopieur : +1 203 393-1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

## 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com). Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

DS 086.4F : SPARTACOTE<sup>MC</sup> FLEX SB<sup>MC</sup>

DS 086.5F : SPARTACOTE FLEX XT<sup>MC</sup>

DS 086.6F : SPARTACOTE FLEX PURE<sup>MC</sup>

Fiche de données techniques n° 420 : Guide d'entretien de planchers SPARTACOTE