



Copeaux mélangés SPARTACOTE^{MC}

DS-086.3F-0217

A product brand of LATICRETE International, Inc.



1. NOM DU PRODUIT

Copeaux mélangés SPARTACOTE^{MC}

2. FABRICANT

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.
1 LATICRETE PARK NORTH
Bethany, CT 06524-3423 ÉTATS-UNIS

Téléphone : +1 203 393-0010
Numéro sans frais : 1 866 966-1329
Télécopieur sans frais : 1 855 683-7257
Site Web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

SPARTACOTE utilise des copeaux, flocons ou particules de couleurs en vinyle et décoratives qui sont des granulats de peinture et de mica spécialement mélangés. Ils sont utilisés pour les systèmes de copeaux mélangés SPARTACOTE et de copeaux mélangés purs SPARTACOTE pour planchers de copeaux/flocons à base de résine et uniformes. Ce produit unique est aléatoire dans sa forme, dimensionné dans une gamme normalisée et mélangé sur mesure pour concorder avec tout décor.

Conçu pour augmenter la durabilité et la durée de vie tout en offrant un fini de qualité élevée, nos copeaux en vinyle continuent de gagner de la popularité parmi les architectes, les concepteurs, les maîtres d'œuvre et les consommateurs. Nos copeaux permettent une personnalisation pour les planchers commerciaux, résidentiels et industriels avec une gamme sans fin d'options de styles de couleurs, de textures, de grandeurs et de mélange.

Avantages

- Disponible en vinyle standard ainsi qu'en MICA
- Bonne flexibilité et résistance

- Renouvelable et hygiénique
- Facile à appliquer
- Ininflammable
- Complètement compatible avec les résines polyaspartiques
- peut être utilisé pour cacher les petites imperfections du support

Supports appropriés

- Consulter la fiche de données des revêtements SPARTACOTE

Emballage

Copeau standard : Boîte de 25 kg (55 lb)

Copeau de mica : Boîte de 11 kg (25 lb)

Couverture approximative

Copeau standard : Boîte de 37,2 m²/25 kg (400 pi²/55 lb)

Copeau de mica : Boîte de 18,6 m²/25 kg (200 pi²/55 lb)

Durée de stockage

Illimitée. Entreposer à une température entre 4° à 24°C (40 °F à 75 °F) dans une zone couverte (hors des rayons du soleil). Prendre des mesures spéciales pour s'assurer que les copeaux ne sont pas exposés à l'humidité.

Restrictions

- Conserver les copeaux mélangés SPARTACOTE loin des rayons du soleil et à une température ambiante lors de leur utilisation. Suivre les lignes directrices sur la température pour le revêtement SPARTACOTE spécifique utilisé.
- Veuillez noter qu'avec tous les systèmes de revêtements résineux, les environnements extérieurs en plein soleil dans des climats chauds peuvent présenter des températures de surface supérieures aux moyennes. Cela est spécialement vrai pour les finitions plus sombres. De ce fait, les systèmes résineux peuvent ne pas convenir idéalement pour les applications de plate-formes de piscines extérieures.

Mises en garde

- Veuillez consulter la Fiche signalétique de sécurité de produit (FS)

Les essais sur maquettes et sur le terrain sont requis afin de valider les caractéristiques reliées à l'apparence et à la performance (incluant, mais sans s'y limiter, à la couleur, aux variations de surface inhérentes, à l'usure, à la résistance au poussierage, à la résistance à l'abrasion, à la résistance chimique, à l'insensibilité aux taches, au coefficient de friction, etc.) pour assurer la performance du système conformément aux spécifications pour l'usage prévu, et pour déterminer l'approbation du système de plancher décoratif.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables et méthodes d'essais

Propriétés d'emploi et physiques

Dimensions	3,2 à 6,4 mm (1/8 à 1/4 po)
Épaisseur	0,127 mm (5 mils) DFT

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques indiquées dans les fiches techniques du produit sont typiques, mais reflètent des procédures d'essais de laboratoire menées dans des conditions de laboratoire. Les performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le terrain peuvent varier en raison de la variabilité des facteurs critiques sur les chantiers. Toutes les recommandations, déclarations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des tests que nous croyons fiables et corrects, mais la précision et l'exhaustivité de ces tests ne sont pas garanties et ne constituent pas une garantie, quelle qu'elle soit. Des résultats satisfaisants dépendent de plusieurs facteurs hors du contrôle de LATICRETE International, Inc. L'utilisateur doit se fier à ses propres informations et tests afin de déterminer la pertinence du produit pour l'usage prévu. L'utilisateur assume tous les risques, pertes, dommages, dépenses et responsabilités découlant de l'utilisation directe, indirecte ou des conséquences de l'utilisation du produit. LATICRETE ne sera pas responsable envers l'acheteur ou envers tout tiers pour toute blessure, perte ou dommage découlant directement ou non de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

5. POSE

Veuillez consulter le guide de pose du système SPARTACOTE^{MC} pour les systèmes de copeaux SPARTACOTE et de copeaux purs SPARTACOTE avant leur utilisation.

Dispersion :

Les copeaux mélangés SPARTACOTE ou les copeaux de mica Spartacote doivent être dispersés manuellement et directement dans la résine mouillée appliquée uniformément. Laisser reposer le produit jusqu'à ce que la couche dispersée sous-jacente soit complètement sèche.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits SPARTACOTE et LATICRETE^{MD} sont proposés partout dans le monde.

Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

La performance à long terme, l'apparence et l'espérance de vie utile du système de surface d'usure reposent essentiellement sur un bon programme d'entretien de routine conçu spécifiquement pour le type de surface d'usure qui a été posé. Les systèmes de revêtement pour planchers polyaspartiques et époxydes de SPARTACOTE sont non poreux, causant que la poussière et les contaminants restent à la surface. L'utilisation de tapis d'entrée correctement placés, à l'intérieur et à l'extérieur, augmente la durée de vie du plancher. Un programme d'entretien recommandé consiste en un nettoyage fréquent et à fond à l'aide d'un nettoyeur à pH neutre (p. ex., Simple Green^{MD}). La

fréquence du lavage dépend du type d'utilisation, de la circulation et de l'âge du plancher.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le « Guide d'entretien pour planchers SPARTACOTE » TDS-420, disponible à www.laticrete.com.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

Fiche de données techniques n° 420 : Guide d'entretien de planchers SPARTACOTE

©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

HP SPARTACOTE

A product brand of LATICRETE International, Inc.

LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com