



# SPARTACOTE™ GRIP Traction Additive

DS-086.7-0217

A product brand of LATICRETE International, Inc.



## 1. NOMBRE DE PRODUCTO

SPARTACOTE™ GRIP Aditivo de tracción

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010

Sin costo: 1.866.966.1329

Fax sin costo: 1.855.683.7257

Sitio web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

SPARTACOTE GRIP Aditivo de tracción es una resina pulverizada ultra durable, de poco peso y aun así de gran fuerza diseñada para utilizarse con recubrimientos poliaspárticos de pisos de concreto SPARTACOTE FLEX™ ya sea pigmentados o transparentes. Una alternativa viable para los agregados de aluminos pesados, SPARTACOTE GRIP Aditivo de tracción puede ser dispersado y suspendido uniformemente directo en los recubrimientos o puede ser transmitido dependiendo de su aplicación. Mientras que el material se utiliza comúnmente para mejorar los coeficientes de tracción también ayuda dramáticamente a incrementar la durabilidad y resistencia de las propiedades de abrasión de sistemas de recubrimiento en pisos terminados.

SPARTACOTE GRIP Aditivo de tracción se recomienda ser dispersado en una tasa de 2 oz (57gm) por volumen, por galón (3.8 L). Las cargas de aditivo pueden incrementarse dependiendo de la aplicación. El material se encuentra disponible en 3 tamaños separados según se indica a continuación: malla 40 (grandes), 60 y 100 (pequeñas). Contáctenos hoy mismo para discutir su proyecto y determinar qué tamaño es el mejor para su aplicación.

## Ventajas

- Reducción de peso
- Dureza y durabilidad mejorada
- Preservación de claridad
- Resistencia a químicos

## Sustratos adecuados

Según SPARTACOTE Recubrimiento poliaspártico

## Empaque

- 16 oz (454 gr) frasco

## Cobertura aproximada

2-3 oz (59.1 – 88.7 mL por galón mezclado (3.8 L)

Ilimitado. Almacene de 40°F a 75°F (4°-24°C) en un área cubierta (fuera del sol). Tome adicional cuidado para asegurar que el chip no se exponga a la humedad.

## Color

Crudo: Blanco

Disperso en capas: Transparente

## Limitaciones

Refiérase a la hoja de información técnica para los recubrimientos poliaspárticos SPARTACOTE aplicables

## Precauciones

Refiérase a las hojas de seguridad (SDS)

Los modelos a escala y las áreas de prueba son requeridas para validar el desempeño y la apariencia de las características relacionadas (incluyendo mas no limitándose al color, las variaciones inherentes de la superficie, uso, repelentes de polvo, resistencia a la abrasión, resistencia a los químicos, resistencia a las manchas, coeficiente de fricción, etc.) para así asegurarse el desempeño del sistema según lo especificado para el uso establecido y para determinar la aprobación del sistema de piso decorativo.

## 4. INFORMACIÓN TÉCNICA

### Normas aplicables y métodos de prueba

#### Propiedades físicas y de trabajo

Gravedad específica	1.3 (H20=1)
Dureza (Rockwell)	M95-M110
Densidad	10.9
<b>Resistencia a químicos</b>	
Alcali	Excelente
Ácidos fuertes y débiles	Excelente
Alcohol	Excelente
Cetonas y ésteres	Bueno a Excelente **
Hidrocarburos alifáticos	Excelente
Hidrocarburos aromáticos	Excelente
Detergentes	Excelente
Gasolina	Excelente
Anti congelante	Excelente

\*\* Ligero aumento en cetonas y solventes éster.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las hojas de datos de productos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba de laboratorio llevados a cabo en condiciones de laboratorio. El rendimiento de campo y los resultados de pruebas reales, dependerán del método de instalación y las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas de campo pueden variar debido a factores críticos del lugar de trabajo. Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta hoja de datos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no se debe interpretar como una promesa o garantía de ningún tipo. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores fuera del control de LATICRETE International, Inc. El usuario deberá contar con su propia información y pruebas para determinar la idoneidad del producto para el uso previsto, asumiendo el usuario todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad como resultado de su uso directo, uso indirecto o consecuente a su uso del producto. LATICRETE no será responsable ante el comprador o cualquier tercero por cualquier lesión, pérdida o daño directo o indirecto resultante del uso o la inhabilidad de usar el producto.

## 5. INSTALACIÓN

SPARTACOTE™ GRIP Aditivo de tracción se recomienda para que disperse a una tasa de carga de 2 a 3 oz (57 - 85 gm) por volumen por galón (3.8 L). Las cargas de aditivo pueden incrementarse dependiendo de la aplicación.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales SPARTACOTE y LATICRETE® se encuentran disponibles mundialmente.

### Para información a distribuidores llame al:

Gratis: 1.866.966.1329  
Teléfono: +1.203.393.0010

Para información a distribuidores en línea, visite LATICRETE en:  
[www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

### Costo

Contacte al distribuidor LATICRETE de su área.

## 7. GARANTÍA

Vea 10. PRESENTACIÓN DE SISTEMA:

DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto

El rendimiento a largo plazo, el aspecto, y la esperanza de uso de los productos de la superficie de desgaste dependen de manera crítica de un buen programa de mantenimiento rutinario diseñado específicamente para el desgaste de la superficie instalada. Los sistemas de revestimiento de suelos epoxi y poliaspárticos SPARTACOTE son no porosos, ocasionando que la suciedad y los

contaminantes permanezcan fuera de la superficie. El uso de tapetes colocados, dentro y fuera, ayudará a aumentar la vida del piso. Se recomienda un programa de mantenimiento que consiste en la limpieza frecuente y minuciosa utilizando un limpiador de pH neutro (por ejemplo Simple Green). La frecuencia de lavado variará dependiendo del tipo de uso del suelo, el tráfico y la edad.

Por favor refiérase a TDS 420 "Guía de mantenimiento de pisos SPARTACOTE™" disponible en [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com) para más información.

## 9. SERVICIOS TÉCNICOS

### Asistencia técnica

La información se encuentra disponible en la línea de asistencia técnica LATICRETE®:

GRATIS: 1.866.966.1329  
FAX: +1.203.393.1948

### Literatura de seguridad y técnica

Para adquirir la literatura técnica y de seguridad por favor visite:  
[www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

## 10. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

La información adicional del producto se encuentra disponible en nuestro sitio web [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com). La siguiente es una lista de los documentos.

DS 230.13: LATICRETE Product Warranty  
TDS 420: SPARTACOTE Floor Maintenance Guide