



Additif de traction SPARTACOTE^{MC} GRIP

DS-086.7F-0217

A product brand of LATICRETE International, Inc.



Avantages

- Réduit le poids
- Solidité et durabilité améliorées
- Clarté conservée
- Résistance chimique

Supports appropriés

Selon le revêtement polyaspartique SPARTACOTE

Emballage

- Bocal de 454 g (16 oz)

Couverture approximative

59,1 à 88,7 (2 à 3 oz) par 3,8 l (1 gal) mélangé

Durée de stockage

Illimitée. Entreposer dans une plage de températures de 4° à 24°C (40 °F à 75 °F) dans une zone couverte (hors des rayons du soleil). Prendre des mesures spéciales pour s'assurer que les copeaux ne sont pas exposés à l'humidité.

Couleur

Brute : Blanc

Dispersée dans les revêtements : Transparent

Restrictions

Consulter la fiche de données pour les revêtement polyaspartiques SPARTACOTE applicables.

Mises en garde

- Veuillez consulter la Fiche signalétique de sécurité de produit (FS)

Les essais sur maquettes et sur le terrain sont requis afin de valider les caractéristiques reliées à l'apparence et à la performance (incluant, mais sans s'y limiter, à la couleur, aux variations de surface inhérentes, à l'usure, à la résistance au poussierage, à la résistance à l'abrasion, à la résistance chimique, à l'insensibilité aux taches, au coefficient de friction, etc.) pour assurer la performance du système conformément aux spécifications pour l'usage prévu, et pour déterminer l'approbation du système de plancher décoratif.

1. NOM DU PRODUIT

Additif de traction SPARTACOTE^{MC} GRIP

2. FABRICANT

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

1 LATICRETE PARK NORTH

Bethany, CT 06524-3423 ÉTATS-UNIS

Téléphone : +1 203 393-0010

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Télécopieur sans frais : 1 855 683-7257

Site Web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'additif de traction SPARTACOTE GRIP est une résine pulvérisée légère ultra durable quoique de résistance élevée, conçue pour utilisation dans les revêtements pour planchers de béton de polyaspartiques transparents et pigmentés SPARTACOTE FLEX. L'additif de traction SPARTACOTE GRIP offre une alternative viable aux granulats d'aluminium. Il peut être dispersé et mis en suspension directement dans les revêtements ou dispersé selon l'application. Bien que le produit est couramment utilisé pour améliorer les coefficients de traction, il aide également à augmenter considérablement les propriétés de durabilité et de résistance à l'abrasion des systèmes de revêtement pour planchers finis.

L'additif de traction SPARTACOTE GRIP est recommandé pour être dispersé à un taux de 57 g (2 oz) par 3,8 l (1 gal). Les charges d'additif peuvent augmenter selon l'application. Le produit est disponible en 3 grandeurs distinctes, comme suit : Maille de 40 (plus grande), 60 and 100 (plus petite). Nous contacter dès aujourd'hui pour discuter de votre projet afin de déterminer quelle grandeur convient le mieux à votre application.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables et méthodes d'essais

Propriétés physiques et d'emploi

Densité	1,3 (H2O = 1)
Dureté (test de Rockwell)	M95-M110
Densité	10,9
Résistance chimique	
Alcalis	Excellente
Acides forts et faibles	Excellente
Alcools	Excellente
Cétones et esters	Bonne à excellente**
Hydrocarbures aliphatiques	Excellente
Hydrocarbures aromatiques	Excellente
Détergents	Excellente
Essence	Excellente
Antigel	Excellente

**Léger gonflement dans les solvants de cétone et d'ester

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques indiquées dans les fiches techniques du produit sont typiques mais reflètent des procédures d'essais de laboratoire menées dans des conditions de laboratoire. Les performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le terrain peuvent varier en raison de la variabilité des facteurs critiques sur les chantiers. Toutes les recommandations, déclarations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des tests que nous croyons fiables et corrects, mais la précision et l'exhaustivité de ces tests ne sont pas garanties et ne constituent pas une garantie, quelle qu'elle soit. Des résultats satisfaisants dépendent de plusieurs facteurs hors du contrôle de LATICRETE International, Inc. L'utilisateur doit se fier à ses propres informations et tests afin de déterminer la pertinence du produit pour l'usage prévu. L'utilisateur assume tous les risques, pertes, dommages, dépenses et responsabilités découlant de l'utilisation directe, indirecte ou des conséquences de l'utilisation du produit. LATICRETE ne sera pas responsable envers l'acheteur ou envers tout tiers pour toute blessure, perte ou dommage découlant directement ou non de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

5. POSE

L'additif de traction SPARTACOTE^{MC} GRIP est recommandé pour être dispersé à un taux de charge de 57 à 85 g (2 à 3 oz) par 3,8 l (1 gal). Les charges d'additif peuvent augmenter selon l'application.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits SPARTACOTE^{MC} et LATICRETE^{MD} sont proposés partout dans le monde.

Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

La performance à long terme, l'apparence et l'espérance de vie utile du système de surface d'usure reposent essentiellement sur un bon programme d'entretien de routine conçu spécifiquement pour le type de surface d'usure qui a été posé. Les systèmes de revêtement pour planchers polyaspartiques et époxydes de SPARTACOTE sont non poreux, causant que la poussière et les contaminants restent à la surface. L'utilisation de tapis d'entrée correctement placés, à l'intérieur et à l'extérieur, augmente la durée de vie du plancher. Un programme d'entretien recommandé consiste en un nettoyage fréquent et à fond

à l'aide d'un nettoyant à pH neutre (p. ex., Simple Green^{MD}). La fréquence du lavage dépend du type d'utilisation, de la circulation et de l'âge du plancher.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le « Guide d'entretien pour planchers SPARTACOTE » TDS-420, disponible à www.laticrete.com.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

Fiche de données techniques n° 420 : Guide d'entretien de planchers SPARTACOTE

©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

HP SPARTACOTE

A product brand of LATICRETE International, Inc.

LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com