



Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN®

DS-108.0F-0314

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN®

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423, États-Unis

Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 235

Télécopieur : +1 203 393-1684

Internet : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN est un produit élastomère hybride à prise rapide en un composant. Formulé spécifiquement pour répondre aux normes de construction vertes d'aujourd'hui, ce produit possède d'excellentes caractéristiques d'adhérence pour une grande variété de supports. S'utilise avec les bacs de douche préinclinés HYDRO BAN, sièges préformés HYDRO BAN, niches préformées HYDRO BAN, rampes préinclinées HYDRO BAN, bordures préformées HYDRO BAN et bordures préformées superposées HYDRO BAN.

Utilisation

S'utilise comme adhésif et scellant

- Fixer le panneau de ciment au bac de douche préincliné HYDRO BAN.
- Fixer la niche préformée HYDRO BAN au panneau de ciment et aux montants du mur.
- Fixer la bordure préformée HYDRO BAN au bac de douche.

Avantages

- Excellente adhérence sur presque TOUS les supports, y compris le polystyrène
- Prise rapide
- Excellente durabilité
- Excellente flexibilité
- NE se rétrécit PAS et NE se fissure PAS
- AUCUN composé nocif

- Conformité en matière de COV
- Ne contient pas de solvants ni d'isocyanates

Supports appropriés

- Polystyrène expansé
- Polystyrène extrudé
- Panneau de ciment
- Panneau de polystyrène

Couleur

Blanc cassé

Emballage

- Proposé en tubes de 10,3 oz (305 ml)
- Emballé en cartons de 6 tubes

Couverture approximative

- La couverture dépend de la taille et de la largeur du joint
- Environ 25 pi linéaires (7,62 m lin.) par tube pour un joint de 1/4 po x 1/4 po (6 mm x 6 mm) de section

Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis être de première qualité pendant 12 mois s'ils sont entreposés dans un endroit sec à des températures de 2 °C à 27 °C (35 °F à 80 °F).

Restrictions

- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- S'utilise comme adhésif et scellant avec les bacs de douche préinclinés HYDRO BAN, bordures préformées HYDRO BAN, niches préformées HYDRO BAN et sièges préformés HYDRO BAN.
- Les produits de scellement ne sont pas conçus pour remplacer les membranes d'étanchéité. Si une membrane d'étanchéité est nécessaire, utiliser la marque HYDRO BAN (voir Section 10, SYSTÈME DE CLASSIFICATION).
- Ne pas utiliser dans des applications où les mauvais traitements et l'abrasion sont possibles.
- Ce produit n'est pas un adhésif pour vitrage extérieur.
- La largeur du cordon ne doit pas être supérieure à 1/2 po (12,77 mm) ni inférieure à 1/8 po (3,2 mm).

Mises en garde

- Empêcher toute circulation sur l'ouvrage fini jusqu'à ce qu'il ait totalement pris.
- Avant la fin de la prise, le produit de scellement peut irriter les yeux par contact. Éviter tout contact avec le produit de scellement avant la fin de la prise.
- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- En cas de contact du produit de scellement frais avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon.
- Voir les autres mises en garde dans la fiche signalétique.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Plage de température utile	0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Plage de température d'application	2 °C à 27 °C (35 °F à 80 °F)
Temps ouvert	20 à 30 minutes
Durée de prise	2 heures
Prise complète	40 heures
Nettoyage	Eau savonneuse
Résistance aux moisissures	Bonne
Consistance	Sans affaissement

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation

- Nettoyer tous les joints et surfaces avant l'application de l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN® en éliminant toutes les matières étrangères et les contaminants tels que graisses, huiles, poussière, eau et saleté en surface.
- Après être scellée ou collée, laisser la surface sécher à fond avant l'application de l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN.

Instructions

- Une fois prêt à appliquer l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN, couper l'embout du tube avant d'y visser la buse.
- Couper l'embout de biais à l'épaisseur de cordon souhaitée.
- Pousser l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN de manière à former un cordon uniforme. L'épaisseur du cordon ne doit pas dépasser 1/4 po (6 mm).
- Joindre les pièces à assembler ensemble. Si l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN suinte entre les pièces, travailler immédiatement le produit afin d'obtenir l'épaisseur souhaitée avant la formation de la peau.
- La peau se forme après 20 minutes environ. Temps de séchage au toucher 40 minutes environ. Durée de cure normale 40 heures.
- La durée de cure complète dépend de l'épaisseur d'application et d'autres facteurs, notamment température et humidité.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788
Téléphone : +1 203 393-0010
Internet : www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir la section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

DS230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE (Canada et États-Unis)

Une partie de :
DS 025.0F-APD : Garantie LATICRETE de 25 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 230.99F : Garantie à vie LATICRETE sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

8. ENTRETIEN

Nettoyer les joints régulièrement avec des produits nettoyants courants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour tout renseignement, appeler :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 235
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235
Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.drytek.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE (Canada et États-Unis)
DS 025.0F-APD : Garantie LATICRETE de 25 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)
DS 230.99F : Garantie à vie LATICRETE sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)
DS 031.F : Bac de douche préincliné HYDRO BAN
DS 032.0F : Siège préformé HYDRO BAN
DS 033.0F : Niche préformée HYDRO BAN
DS 063.0F : Rampe préinclinée HYDRO BAN
DS 064.0F : Bordure préformée HYDRO BAN
DS 065.0F : Bordure préformée superposée HYDRO BAN

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2014 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.