



# STONETECH® DEEPKLENZ<sup>MD</sup> Nettoyant

DS-111.2-0716F

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® DEEPKLENZ<sup>MD</sup> Nettoyant

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235

Sans frais : 1 800 243-4788, poste 235

Télécopie : +1 203 393-1684

Site Web : [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® DEEPKLENZ<sup>MD</sup> Nettoyant

est formulé pour facilement passer au travers et enlever la graisse, la saleté et les taches alimentaires incrustées et tenaces.

### Utilisations (à l'intérieur et à l'extérieur)

- Plans de travail
- Dossierets
- Sols
- Murs

### Avantages

- Élimine facilement la graisse, les huiles et les taches alimentaires tenaces et incrustées
- N'abime pas la pierre
- Puissance professionnelle
- Prépare la surface pour le rescelllement
- Formule alcaline à base d'eau
- Formulation de puissance professionnelle
- Élimine facilement la graisse, les huiles et les taches alimentaires incrustées et tenaces

### Surfaces conseillées

Pierre naturelle, maçonnerie, carrelage et coulis, notamment :

- Marbre

- Granite
- Calcaire
- Quartz
- Travertin
- Ardoise
- Grès
- Quartz
- Béton
- Carrelage de céramique
- Carrelage de porcelaine
- Carrelage en acier inoxydable

\* pour les autres pierres artificielles, consulter le fabricant de la pierre artificielle.

### Emballage

Flacon pulvérisateur de 709 ml (24 oz) (prêt à être utilisé)/12 par boîte.

D12549683

### Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 32 °C (90 °F).

### Teneur en COV

3,3% (produit de consommation)

### Restrictions

- Peut avoir un impact sur la stabilité de certaines peintures, de l'aluminium et du verre.

### Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (FTSS).

### INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION :

Aucune manutention spéciale n'est requise dans des conditions d'utilisation normales. Des vêtements protecteurs appropriés sont nécessaires pour empêcher un contact cutané répété ou prolongé. Le contact cutané doit être minimisé en portant des gants imperméables. Des bottes résistantes doivent être portées là où des déversements ou des éclaboussures peuvent se produire. Bien se laver les mains et bien laver les autres zones contaminées à l'eau savonneuse après manipulation de ce produit et avant de manger ou de fumer. Bien laver les vêtements contaminés avant leur réutilisation. Des douches de sécurité et des stations oculaires doivent être mises à la disponibilité des employés. Un entreposage d'entrepôt normal dans un contenant fermé est adéquat. La

température d'entreposage doit être au-dessus du point de congélation et sous les 49 °C (120 °F). Vider l'équipement et rincer à l'eau pour nettoyer.

**CORROSION :** Éviter tout contact prolongé avec l'aluminium. Éviter tout contact avec le magnésium.

#### 4. DONNÉES TECHNIQUES

##### Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Liquide transparent, légèrement ambre
Odeur	Odeur d'éther organique
pH	10,5

#### 5. POSE

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué. Toujours tester dans une petite zone discrète pour déterminer la facilité d'utilisation et les résultats désirés. S'assurer que toutes les surfaces à nettoyer sont balayées ou passées à l'aspirateur pour enlever les débris. Garder les enfants et les animaux domestiques hors de la zone lors de l'application et du séchage.

##### Mode d'emploi

1. Mouiller à fond la surface en pulvérisant directement le produit sur la zone affectée.
2. Laisser le STONETECH® DEEPKLENZ<sup>MD</sup> Nettoyant
3. travailler la surface pendant 5 à 10 minutes. NE PAS permettre au produit de sécher sur la surface.
4. Frotter légèrement avec une brosse à poils durs pour enlever les contaminants de surface.
5. Rincer et essuyer la surface avec un chiffon propre et de l'eau tiède. Répéter au besoin dans les endroits très sales.
6. Appliquer de nouveau du scellant STONETECH sur la zone nettoyée.

#### 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

##### Disponibilité

Les produits LATICRETE<sup>MD</sup>, STONETECH<sup>MD</sup> et LATAPOXY<sup>MD</sup> sont proposés dans le monde entier.

**Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :**

Numéro sans frais : 1 800 243-4788  
Téléphone : 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

##### Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

#### 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

#### 8. ENTRETIEN

Les nettoyants très alcalins, acides, abrasifs ou à base d'ammoniaque ne sont pas indiqués pour l'entretien quotidien et peuvent endommager le scellant et réduire la résistance aux taches. Le nettoyage régulier du carrelage et des pierres avec un nettoyant au pH neutre comme le nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH est recommandé. Remarque : Avant d'utiliser un quelconque produit nettoyant sur du carrelage, de la pierre, etc., faire un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour

vérifier les résultats. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter la fiche technique TDS 262 « Guide d'entretien pour pierre et carrelage ».

#### 9. SERVICES TECHNIQUES

##### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 235  
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235  
Télécopieur : 203 393-1948

##### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visitez notre site Web à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

#### 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com). Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE  
DS 211.0F : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH  
TDS 262 : Guide d'entretien pour pierre et carrelage