



# STONETECH® Removedor de Grasas para Piedra Natural

DS 214.0-0516E

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® Removedor de Grasas para Piedra Natural

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423, EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010  
Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343  
Fax: +1.203.393.1684  
Sitio web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® Removedor de Grasas para Piedra Natural está diseñado para eliminar las manchas de aceite sin decolorar la superficie.

### Usos (interiores y exteriores)

- Barras de cocina
- Pisos

### Ventajas

- Elimina las manchas de aceite profundas
- No deja residuos permanentes
- Fácil de usar
- No decolorará la piedra

### Superficies recomendadas

Piedra natural, mampostería, revestimiento y boquilla a base de cemento, como:

- Mármol
- Granito
- Piedra caliza
- Travertino

- Pizarra
- Arenisca
- Hormigón
- Cuarcita
- Mampostería

### Números de artículos y presentación

D12446896 - Lata de 88.7 ml (3 onzas), 6 unidades por paquete, 300 unidades por paleta

D12446904 - 473 ml (1 pinta/16 onzas), 6 unidades por paquete, 300 unidades por paleta

### Productos que se encuentran a la venta únicamente en Canadá:

D12752546 - Lata de 88.7 ml (3 onzas), 6 unidades por paquete, 300 unidades por paleta

### Rendimiento aproximado

- 0.05 – 0.09 m<sup>2</sup> (½-1 pies<sup>2</sup>) de superficie con 6 mm (¼ pulg) de espesor por 473 ml (1 pinta).
- 15-30 pulg<sup>2</sup> (97 a 194 cm<sup>2</sup>) de la superficie a ¼ "(6 mm) de espesor por 3 oz lata (473 ml).

### Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

### Contenido de compuestos orgánicos volátiles

No regulado

### Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad del material.

- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias.
- Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada de inmediato. Lave la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Si se desarrollan irritaciones en la piel o reacciones alérgicas, obtenga atención médica.
- Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Consulte con un médico.
- Ingestión: Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Si tiene vómito, mantenga la cabeza hacia abajo para que el contenido del estómago no entre en los pulmones. Obtenga atención médica si continúan las molestias.

## Instrucciones de almacenamiento y manejo

COMBUSTIBLE: PERJUDICIAL SI SE INGIERE. No ingerir. Evite la exposición prolongada a los vapores. Use únicamente en un área bien ventilada. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. Evite el contacto con los ojos y la piel. Utilice guantes resistentes a los solventes como los guantes de nitrilo. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F). No lo mezcle con otros productos químicos. No tire el producto en vías fluviales.

## 4. DATOS TÉCNICOS

### Propiedades físicas

Forma	Pasta
Color	Gris
Olor	Limón

## 5. INSTALACIÓN

### Preparación de la superficie

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto sólo como se indica. Siempre pruebe el producto en un área pequeña y discreta para determinar que se lograrán los resultados deseados. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y que no tenga ceras o recubrimientos. Asegúrese de que el área esté bien ventilada y mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área durante la aplicación y hasta que la superficie esté limpia y seca.

### Indicaciones

1. Con una espátula de plástico o de madera, revuelva bien para mezclar la pasta.
2. Aplique una capa de pasta con grosor de 6 mm (¼ pulg.) sobre la mancha. Asegúrese de que la pasta se extienda al menos 25-50 mm (1-2 pulg.) por encima del extremo de la mancha.
3. No cubra la superficie.
4. Deje que la pasta seque por completo entre 48 y 72 horas.
5. Con una espátula de plástico, elimine el producto seco y deséchelo.
6. Deje que el solvente aplicado sobre la piedra seque por completo.
7. Si no pudo eliminar la mancha por completo después del secado, vuelva a repetir el proceso.
8. Limpie los residuos y las herramientas con alcoholes minerales.
9. Una vez que la superficie esté seca, vuelva a sellar el área limpiada con STONETECH® Bulletproof®

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE®, STONETECH y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

### Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com) o [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

### Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

## 7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

## 8. MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como STONETECH Limpiador para Piedra y Revestimiento. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice STONETECH KlenzAll™ Limpiador con una almohadilla para frotar de nylon o un cepillo largo de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

## 9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

### Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343, ext. 2

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.393.1948

### Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com) o [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com).

## 10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com). A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

DS 211.0E: STONETECH Limpiador de Piedra y Revestimiento

DS 215.0E: STONETECH KlenzAll Limpiador

TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento

DS 282.0E: STONETECH Bulletproof