



# STONETECH<sup>MD</sup> Détachant d'huile

DS 214.0-0616F

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

STONETECH<sup>MD</sup> Détachant d'huile

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : +1-203-393-0010  
Numéro sans frais : 1-888-786-6343  
Télécopieur : +1 203 393-1684  
Site Web : [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le STONETECH Détachant d'huile est conçu pour enlever les taches à base d'huile sans décolorer la surface.

### Utilisation (à l'intérieur et à l'extérieur)

- Plans de travail
- Sols

### Avantages

- Enlève les taches d'huile incrustées
- Ne laisse aucun résidu permanent
- Facile à utiliser
- Ne décolore pas la pierre

### Surfaces conseillées

Pierre naturelle, maçonnerie et coulis de ciment, comme :

- Marbre
- Granite
- Calcaire
- Travertin
- Ardoise
- Grès
- Béton
- Quartz
- Maçonnerie

### Numéros d'article et emballage

D12446896 – Canette de 88,7 ml (3 oz), 6 unités par caisse, 300 unités par palette

D12446896 – 473 ml (16 oz), 6 unités par caisse, 300 unités par palette

**Produits disponibles pour la vente uniquement au Canada.**

D12752546 – Canette de 88,7 ml (3 oz), 6 unités par caisse, 300 unités par palette

### Couverture approximative

- 0,05 à 0,09 m<sup>2</sup> (0,5 à 1 pi<sup>2</sup>) de surface à une épaisseur de 6 mm (0,25 po) par 473 ml (16 oz).
- 15-30 po<sup>2</sup> (97-194 cm<sup>2</sup>) de surface à ¼ "(6 mm) d'épaisseur par 3 oz peut (473 ml).

### Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 32 °C (90 °F).

### Teneur en COV

Produit non réglementé

### Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (SDS).

- Inhalation : Transporter la victime à l'air frais et la placer dans une position où elle peut respirer confortablement. Consulter un médecin si la gêne persiste.
- Contact avec la peau : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant leur réutilisation. En cas d'irritation cutanée ou si une réaction cutanée allergique se développe, consulter un médecin.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Au besoin, retirer les lentilles de contact si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux.
- Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, garder la tête penchée afin que le contenu de l'estomac n'entre pas dans les voies respiratoires. Consulter un médecin si la gêne persiste.

### Instructions d'entreposage et de manutention

COMBUSTIBLE. NOCIF EN CAS D'INGESTION. Ne pas ingérer. Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Utiliser les outils uniquement dans une zone bien aérée. PEUT PROVOQUER L'IRRITATION DES YEUX, DE LA PEAU ET DES VOIES RESPIRATOIRES. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Porter des gants résistants aux

solvants, comme des gants en nitrile. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas jeter dans les voies d'eau naturelles.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques

Forme	Pâte
Couleur	Gris
Odeur	Citron

## 5. POSE

### Préparation de la surface

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué. Toujours tester dans une petite zone discrète pour déterminer que les résultats escomptés seront atteints. S'assurer que la surface est propre, sèche et exempte de cires et de revêtements. S'assurer que la zone de travail est bien aérée et garder les enfants et les animaux domestiques hors de la zone pendant l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche.

### Mode d'emploi

1. Mélanger complètement la pâte à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois.
2. Appliquer une couche de 6 mm (0,25 po) de pâte sur la tache. Recouvrir la tache de pâte en s'assurant de dépasser le périmètre de la tache sur au moins 25 à 50 mm (1 à 2 po).
3. Ne pas couvrir.
4. Laisser la pâte sécher complètement pendant 48 à 72 heures.
5. À l'aide d'une spatule en plastique, enlever le produit séché et le jeter.
6. Laisser le solvant sécher complètement sur la pierre.
7. Si la tache n'a pas complètement disparu après le séchage, répéter le processus.
8. Nettoyer les résidus et les outils avec de l'essence minérale.
9. Lorsque la surface est sèche, sceller la surface nettoyée en appliquant le même scellant STONETECH<sup>MD</sup> Bulletproof<sup>MD</sup>

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE<sup>MD</sup>, STONETECH<sup>MD</sup> et LATAPOXY<sup>MD</sup> sont proposés dans le monde entier.

### Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1-888-786-6343  
Téléphone : +1-203-393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter le site de LATICRETE au [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com) ou [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

### Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

## 8. ENTRETIEN

Les nettoyeurs très alcalins, acides, abrasifs ou à base d'ammoniaque ne sont pas indiqués pour l'entretien quotidien et peuvent endommager le scellant et affecter la résistance aux taches.

Le nettoyage régulier du carrelage et des pierres avec un nettoyant au pH neutre comme le nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH est recommandé. Pour les taches tenaces et difficiles à nettoyer, utiliser le nettoyant STONETECH KlenzAll<sup>MC</sup> sur un tampon à récurer en nylon ou un balai-brosse à poils raides et à long manche. Remarque : Avant d'utiliser un quelconque produit nettoyant sur du carrelage, de la pierre, etc., faire un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour vérifier les résultats. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter la fiche technique TDS 262 « Guide d'entretien pour pierre et carrelage ».

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1-888-786-6343, poste 2  
Téléphone : +1-203-393-0010, poste 235  
Télécopieur : +1-203-393-1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web au [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com) ou [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com).

## 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com). Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE  
DS 211.0F : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH  
DS 215.0F : Nettoyant STONETECH KlenzAll  
TDS 262 : Guide d'entretien pour pierre et carrelage  
DS 282.0F : STONETECH Bulletproof