



# Additif Antitache pour Coulis STONETECH<sup>MD</sup>

DS 215.5-0616F

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

Additif Antitache pour Coulis STONETECH<sup>MD</sup>

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : +1-203-393-0010

Numéro sans frais : 1-888-786-6343

Télécopieur : +1 203 393-1684

Site Web : [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Additif Antitache pour Coulis STONETECH<sup>MD</sup> améliore le coulis de base pour assurer la durabilité d'un fini sans tache\*.

### Utilisation (à l'intérieur et à l'extérieur)

- Plans de travail
- Dosserets
- Sols
- Murs

### Avantages

- Joint et scelle en une seule étape simple
- Protège le coulis contre les taches
- Formule à base d'eau
- Il suffit de remplacer l'eau lors du mélange du coulis

### Surfaces conseillées

Pour une utilisation avec des coulis à base de ciment qui permettent l'utilisation d'additifs au latex.

### Numéros d'article et emballage

D14822821 – 798 ml (27 oz), 6 unités par caisse.

D14822832 – 2 l (67 oz), 4 unités par caisse.

*Le produit n'est pas en vente au Canada.*

### Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 32°C (90 °F).

### Teneur en COV

<10 g/l dans le produit

### Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (SDS).

- Inhalation : transporter la victime à l'air frais et la placer dans une position où elle peut respirer confortablement. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.
- Contact avec la peau : Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin si les symptômes apparaissent.
- Contact avec les yeux : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- Ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.
- Instructions d'entreposage et de manutention  
ATTENTION : EN CAS D'INGESTION, LE PRODUIT PEUT ÊTRE DANGEREUX. PEUT CAUSER L'IRRITATION DES YEUX, DE LA PEAU ET DES VOIES RESPIRATOIRES. Ne pas pulvériser. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Utiliser les outils uniquement dans une zone bien aérée. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas jeter dans les voies d'eau naturelles.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Forme   | Liquide                  |
| Couleur | Transparent à jaune pâle |
| Odeur   | Aucun                    |
| pH      | 7 à 9                    |

### Propriétés d'utilisation

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Prise complète | Suivre les instructions du fabricant du coulis pour les temps de durcissement. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

## 5. POSE

### Préparation de la surface

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué. S'assurer que la zone de travail est bien aérée lors du mélange et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Garder les enfants et les animaux domestiques hors de la zone jusqu'à ce que la circulation soit rétablie.

### Mode d'emploi

1. Additif Antitache pour Coulis STONETECH<sup>MD</sup> à la place de l'eau lors de la préparation du coulis.
2. Préparer le coulis selon les instructions de mélange du fabricant en utilisant une truelle à coulis ou un malaxeur à basse vitesse pour obtenir la consistance de coulis appropriée.
3. Laisser le coulis reposer pendant 10 minutes et mélanger de nouveau avant l'application.
4. Appliquer le coulis selon les recommandations du fabricant de coulis.
5. Suivre les recommandations du fabricant du coulis pour le temps de retour à la circulation. Protéger le coulis contre l'immersion par de l'eau ou le gel pendant dix jours ou selon les instructions du fabricant du coulis, le temps le plus long prévalant.

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE<sup>MD</sup>, STONETECH<sup>MD</sup> et LATAPOXY<sup>MD</sup> sont proposés dans le monde entier.

### Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1-888-786-6343

Téléphone : +1-203-393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter le site de LATICRETE au [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com) ou [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

### Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

## 8. ENTRETIEN

Les nettoyants très alcalins, acides, abrasifs ou à base d'ammoniaque ne sont pas indiqués pour l'entretien quotidien et peuvent endommager le scellant STONETECH et réduire sa résistance aux taches. Le nettoyage régulier du carrelage et des pierres avec un nettoyant au pH neutre comme le nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH<sup>MD</sup> est recommandé. Pour les taches tenaces et difficiles à nettoyer, utiliser le nettoyant STONETECH KlenzAll<sup>MC</sup> sur un tampon à récuser en nylon ou un balai-brosse à poils raides et à long manche. Remarque : avant d'utiliser un quelconque produit nettoyant sur du carrelage, de la pierre, etc., faire un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour vérifier les résultats. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter la fiche technique TDS 262 « Guide d'entretien pour pierre et carrelage ».

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1-888-786-6343, poste 2

Téléphone : +1-203-393-0010, poste 235

Télécopieur : +1-203-393-1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web au [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com) ou [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

## 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web au [www.stonetech.com](http://www.stonetech.com). Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

DS 211.0F : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH

DS 215.0F : Nettoyant STONETECH KlenzAll

TDS 262 : Guide d'entretien pour pierre et carrelage