STONETECH[MD] ENHANCER PRO[MC] Scellant

DS 218.5-0616F

Globally Proven Construction Solutions

1. NOM DU PRODUIT
STONETECH[MD] ENHANCER PRO[MC] Scellant

2. FABRICANT
LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone :	+1 203 393-0010
Numéro sans frais :	+1 888 786-6343
Télécopieur :	+1 203 393-1684
Site Web :	**www.laticrete.com**

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
Le STONETECH[MD] ENHANCER PRO[MC] Scellantest un scellant fort qui imperméabilise et améliore la surface en une couleur profonde et riche.

Utilisations (à l'intérieur et à l'extérieur)
- Plans de travail
- Dosserets
- Sols
- Murs

Avantages
- Approfondit la couleur
- Protection robuste contre la plupart des taches
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Formule à base de solvant

Surfaces conseillées :
Pierre naturelle comme :
- Chalcanthite
- Ardoise
- Travertin
- Grès
- Calcaire
- Dalles
- Pierre texturée
- Pierre enflammée
- Pierre roulée

Numéros d'article et d'emballage
D12446626 – Échantillon de 59 mL (2 oz), 12 unités par caisse
D12446631 – 473 mL (16 oz), 12 unités par caisse, 1 008 unités par palette
D14345943 – 946 mL (32 oz), 6 unités par caisse, 600 unités par palette
D12612224 – 3,8 L (1 gallon), 4 unités par caisse, 160 unités par palette
D12612234 – 18,9 L (5 gallon), 1 unité par caisse, 48 unités par palette

Produits disponibles pour la vente uniquement au Canada.
D12781622 – 473 mL (16 oz), 12 unités par caisse, 1 008 unités par palette
D15125546 – 946 mL (32 oz), 12 unités par caisse, 300 unités par palette

Couverture approximative
- Jusqu'à 44,1 m2 par 3,8 L (450 pi2 par gal) selon la porosité de la pierre
- Jusqu'à 10,1 m2 par 946 mL (113 pi2/pte), selon la porosité de la surface.
- Jusqu'à 5,2 m2 par 473 mL (56 pi2 par 16 oz) selon la porosité de la pierre.

Durée de vie attendue
- 3 à 5 ans

Durée de stockage
Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 32 °C (90 °F).

Teneur en COV
<635 g/L aux fins de l'EPA
<675 g/L pour le Canada

Instructions d'entreposage et de manutention
INFLAMMABLE. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. NOCIF OU MORTEL SI INGÉRÉ. Ne pas ingérer. VAPEURS NOCIVES. Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Utiliser uniquement dans un endroit bien aéré. Pour la pulvérisation, utiliser un pulvérisateur à pompe. NE PAS UTILISER DE PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE. Porter un appareil respiratoire si la zone de travail n'est pas bien aérée. Le port d'un masque respiratoire homologué NIOSH muni d'une cartouche HEPA pour vapeurs organiques est recommandé. Suivre les instructions du fabricant du masque respiratoire. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DES YEUX, DE LA PEAU ET DES VOIES RESPIRATOIRES. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Porter des gants résistant aux solvants, comme des gants en nitrile. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas jeter dans les voies d'eau naturelles

Mises en garde
Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (SDS).

- Inhalation : transporter la victime à l'air frais et la garder au repos. Si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin si la gêne persiste.
- Contact avec la peau : rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon. Obtenir des soins médicaux si une irritation se développe ou persiste.
- Contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
- Ingestion : rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau. Garder la personne en observation. Si la personne souffre de gêne, l'amener à l'hôpital et apporter ces instructions. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

	États-Unis	Canada
Forme	Liquide	Liquide
Couleur	Transparente	Transparente
Odeur	Légère d'hydrocarbure	Légère d'hydrocarbure
Densité	0,81	0,79
Point d'éclair	>27,7 C (82 F)	27,7 C (82 F)

Propriétés d'utilisation

Prise complète	24 à 72 heures

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation de la surface
Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué. Toujours tester sur une petite zone discrète pour un temps de cure de 24 heures afin de déterminer la facilité d'utilisation et les résultats désirés. Laisser le nouveau coulis durcir pendant au moins 72 heures avant l'application. S'assurer que la surface est propre, exempte de cires, revêtements et de scellants antérieurs, et qu'elle est sèche pendant au moins 24 à 72 heures. La température de la surface doit être maintenue entre 10 et 27 °C (50 et 80 °F) lors de l'application du produit. S'assurer que la zone est bien aérée lors de l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Garder les enfants et les animaux domestiques hors de la zone jusqu'à ce que la circulation piétonne soit rétablie.

Mode d'emploi
1. Recouvrir toutes les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
2. Appliquer une généreuse couche uniforme de STONETECH[MD] ENHANCER PRO[MC] Scellant à l'aide d'un tampon, d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur à pompe pour le jardin. Ne pas appliquer à l'aide d'un pulvérisateur motorisé, d'une serviette ou d'une éponge. Ne pas diluer avant l'utilisation. Voir la méthode d'application ci-dessous pour plus de directives.
3. Laisser le STONETECH ENHANCER PRO Scellant
4. pénétrer la surface pendant 15 à 20 minutes. Les matériaux plus denses peuvent exiger plus de temps de pénétration. NE PAS LAISSER L'EXCÉDANT DE SCELLANT SÉCHER SUR LA SURFACE. Omettre d'enlever l'excédant de scellant de la scellant peut produire des résidus devant être enlevés mécaniquement.
5. Bien essuyer la surface avec plusieurs chiffons secs pour enlever l'excédant de scellant.
6. Les surfaces plus poreuses peuvent nécessiter une deuxième couche de STONETECH ENHANCER PRO Scellant ou si une apparence plus sombre est requise. Le scellant doit être appliqué une heure après le début de l'application initiale, comme indiqué aux étapes 2 à 4.
7. Durcit complètement en 24 à 72 heures. Éviter toute circulation piétonnière sur la surface pendant les 6 à 8 heures suivant l'application. Si la circulation piétonnière est requise plus tôt, recouvrir la surface de papier à la colophane rouge afin de la protéger jusqu'à ce que la cure complète soit atteinte. Le papier à la colophane rouge n'est pas requis pour appliquer une seconde couche.
8. Nettoyer rapidement une fois le travail terminé. Les chiffons et l'équipement imbibés de produit peuvent être inflammables. Nettoyer l'équipement avec de l'essence minérale et laisser sécher dans un endroit bien aéré. Laisser les chiffons sécher dans un endroit bien aéré, hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Lorsqu'ils sont secs, les jeter conformément à la réglementation locale concernant l'élimination des déchets.

Méthode d'application : Pour les petits travaux, utiliser un tampon, un rouleau ou un pinceau. Pour les travaux plus importants, utiliser un pulvérisateur à pompe disponible dans un magasin d'articles de jardinage local, une quincaillerie ou un centre de rénovation. Ne pas

utiliser de pulvérisateur électrique. Les pulvérisateurs électriques créent un gaspillage important de produits, ce qui entraîne également plus de nettoyage. Un pulvérisateur à pompe réduit les risques de surexposition aux émanations et produit de meilleurs résultats. Distribuer le scellant de manière égale sur l'ensemble de la surface. Une pénétration inégale peut provoquer une apparence tachée.

Nettoyage
Nettoyer rapidement une fois le travail terminé. Les chiffons et l'équipement imbibés de produit peuvent être inflammables. Nettoyer l'équipement avec de l'essence minérale et laisser sécher dans un endroit bien aéré. Laisser les chiffons sécher dans un endroit bien aéré, hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Lorsqu'ils sont secs, les jeter conformément à la réglementation locale concernant l'élimination des déchets.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité
Les produits LATICRETE, STONETECH et LATAPOXY[MD] sont proposés dans le monde entier.
Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :
Numéro sans frais : +1 888 786-6343
Téléphone : +1 203 393-0010
Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter le site de LATICRETE à **www.stonetech.com** ou **www.laticrete.com**

Coût
Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :
DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE[MD]

8. ENTRETIEN

Les nettoyants très alcalins, acides, abrasifs ou à base d'ammoniaque ne sont pas indiqués pour l'entretien quotidien et peuvent endommager le scellant et affecter la résistance aux taches. Le nettoyage régulier du carrelage et de la pierre avec un nettoyant au pH neutre comme le nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH[MD] est recommandé. Pour les taches tenaces et difficiles à nettoyer, utiliser le nettoyant STONETECH KLENZALL[MC] sur un tampon à récurer en nylon ou un balai-brosse à poils raides et à long manche. Remarque : Avant d'utiliser un quelconque produit nettoyant sur du carrelage, de la pierre, etc., faire un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour vérifier les résultats. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter la fiche technique TDS 262 « Guide d'entretien pour pierre et carrelage ».

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique
Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :
Numéro sans frais : +1 888 786-6343, poste 2
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235
Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à **www.stonetech.com ou www.laticrete.com.**

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.stonetech.com. Liste des documents connexes :
DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE
DS 211.0F : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH
DS 215.0F : Nettoyant STONETECH KLENZALL
TDS 262 : Guide d'entretien pour pierre et carrelage

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.