



STONETECH® Restaurador de Piedra Natural

DS 225.5-0616E

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® Restaurador de Piedra Natural

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010

Línea telefónica gratuita: +1.888.786.6343

Fax: +1.203.393.1684

Sitio web: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® Restaurador de Piedra Natural ofrece granos extra finos a gruesos que crean acabados lisos y uniformes.

Usos

- Barras de cocina
- Zócalos de barras de cocina
- Pisos
- Paredes

Ventajas

- Crea un acabado liso y uniforme
- Prepara la piedra para el pulido y el brillo
- Las distintas gravillas eliminan rayaduras moderadas a profundas
- No ácido
- Disponible en granos de 180, 280, 400, 600 y 800
- Diseñado para uso profesional

Superficies recomendadas:

Piedra natural, como la mayoría de las siguientes:

- Mármol
- Piedra caliza
- Travertino
- Terrazzo

Números de artículos y presentación

1 libra (14 onzas):

D12447194 – Grano de 180, 6 unidades por paquete

D12447227 – Grano de 280, 6 unidades por paquete

D12447250 – Grano de 400, 6 unidades por paquete

D12447289 – Grano de 600, 6 unidades por paquete

D12447316 – Grano de 800, 6 unidades por paquete

11.3 kg (25 libras): consulte la lista de precios por número de artículo

Rendimiento aproximado

- Hasta 407.8 m²/kg (2000 pies² por libra)

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Instrucciones de almacenamiento y manejo

PRECAUCIÓN: PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN MODERADA DE LOS OJOS Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite inhalar el polvo. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad.

- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre. Obtenga atención médica si persisten los síntomas.
- Contacto con la piel: Lávese la zona con agua y jabón. Obtenga atención médica si desarrolla una irritación y si esta irritación persiste.
- Contacto con los ojos: No se frote los ojos. Enjuáguese bien los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica si desarrolla una irritación y si esta irritación persiste.
- Ingestión: Enjuáguese la boca y beba abundante agua. No provoque el vómito a menos que lo indique el personal médico. Obtenga atención médica si siente molestias.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Polvo
Color	Blanco
Olor	Ninguno
Gravedad específica	3.6

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente como se indica. Recuerde siempre realizar pruebas en un sector pequeño poco visible para determinar si el producto es fácil de aplicar y si los resultados son los deseados. Deje que las nuevas instalaciones de lechada curen durante 72 horas como mínimo, antes de la aplicación. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y que no tenga ceras ni recubrimientos.

Indicaciones

1. Si la superficie está muy sucia, realice una limpieza previa con STONETECH® KlenzAll™ Limpiador si es necesario.
2. Cubra con cinta y proteja los zócalos y las áreas adyacentes que no desee tratar para evitar salpicarlas o rociarlas.
3. Si utiliza varios granos abrasivos, asegúrese limpiar bien la superficie y usar una almohadilla nueva cada vez que cambie de grano.
4. Aplique aproximadamente 113.4 g (1/2 taza) de STONETECH® Restaurador de Piedra Natural y 236.6 ml (1 taza) de agua limpia en la superficie de piedra.
5. Renueve el acabado con una lijadora orbital de mano o pulidora para pisos con un peso de 59 a 64 kg (130 a 140 lb) a 175 rpm, provista de una almohadilla de cerdas naturales.
6. Mantenga el compuesto húmedo al realizar el acabado nuevo agregando agua según lo necesite. Agregue STONETECH® Restaurador de Piedra Natural según sea necesario.
7. Trabaje en el acabado del área hasta obtener el nivel de alisado deseado.
8. Limpie bien y use una aspiradora para agua o una unidad de extracción con agua caliente para eliminar el compuesto remanente.
9. Lave el equipo con agua.

Utilice tamaños de granos sucesivamente mayores de STONETECH® Restaurador de Piedra Natural para cerrar el frente de la piedra y continúe con STONETECH Polvo Pulidor según corresponda.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE, STONETECH y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: +1.888.786.6343

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.stonetech.com o www.laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

8. MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como STONETECH Limpiador de Piedra y Revestimiento. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice STONETECH KlenzAll™ Limpiador con una almohadilla para frotar de nylon o un cepillo largo de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: +1.888.786.6343, ext. 2

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com o www.stonetech.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.stonetech.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

DS 211.0E: STONETECH Limpiador de Piedra y Revestimiento

DS 215.0E: STONETECH KlenzAll Limpiador

TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento