



STONETECH^{MD} Poudre à roder

DS 225.5-0616F

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

STONETECH^{MD} Poudre à roder

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : +1 203 393-0010

Numéro sans frais : +1 888 786-6343

Télécopieur : +1 203 393-1684

Site Web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

La STONETECH Poudre à roder présente des grains extra fins à grossiers pour créer des finis uniformes et adoucis.

Utilisations

- Plans de travail
- Dosserets
- Sols
- Murs

Avantages

- Crée un fini plat, adouci et égal
- Prépare la pierre pour le polissage et le reluisage
- Différents grains éliminent des rayures légères à profondes
- Non acide
- Disponibles en grosseurs de grains de 180, 280, 400, 600 et 800
- Conçu pour une utilisation professionnelle

Surfaces conseillées :

Pierre naturelle comme :

- Marbre
- Calcaire
- Travertin
- Terrazzo

Numéros d'article et d'emballage

397 g (14 oz) :

D12447194 – Grains de taille 180, 6 unités par caisse

D12447227 – Grains de taille 280, 6 unités par caisse

D12447250 – Grains de taille 400, 6 unités par caisse

D12447289 – Grains de taille 600, 6 unités par caisse

D12447316 – Grains de taille 800, 6 unités par caisse

11,3 kg (25 lb) : voir le livre des prix pour les numéros des articles

Couverture approximative

- Jusqu'à 407,8 m²/kg (2 000 pi²/lb)

Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 32 °C (90 °F).

Instructions d'entreposage et de manutention

ATTENTION : PEUT PROVOQUER UNE LÉGÈRE IRRITATION DES YEUX ET DES VOIES RESPIRATOIRES. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Éviter l'inhalation de poussière. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (SDS).

- Inhalation : amener la victime à l'air frais. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- Contact avec la peau : laver la zone à l'eau et au savon. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste.
- Contact avec les yeux : ne pas frotter les yeux. Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste.
- Ingestion : rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne provoquer le vomissement que sur instruction du personnel médical. Obtenir des soins médicaux si une gêne se produit.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Forme	Poudre
Couleur	Blanc
Odeur	Aucun
Densité	3,6

5. POSE

Préparation de la surface

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué. Toujours tester sur une petite zone discrète pour déterminer la facilité d'application et les résultats désirés. Laisser le nouveau coulis durcir pendant au moins 72 heures avant l'application. S'assurer que la surface est propre, sèche et exempte de cires et de revêtements.

Mode d'emploi

1. Si la surface est très sale, la pré-nettoyer avec le nettoyant STONETECH^{MD} KlenzAll^{MC} si nécessaire.
2. Masquer et protéger les plinthes ou les zones adjacentes pour éviter d'éclabousser et de pulvériser des surfaces ne devant pas être traitées.
3. Si une variété de grains abrasifs est utilisée, s'assurer que la surface est bien rincée et qu'un nouveau coussin est utilisé lors de chaque changement.
4. Appliquer environ 113,4 g (1/2 tasse) STONETECH^{MD} Poudre à roder et 236,6 mL (1 tasse) d'eau propre sur la surface de la pierre.
5. Repolir à l'aide d'une sableuse orbitale manuelle ou d'une polisseuse à plancher lestée à 59 à 64 kg (130 à 140 lb), 175 T/M, dotée d'un coussin de fibres naturelles.
6. Maintenir le composé mouillé avec assez d'eau lors de l'étape de remise à neuf. Ajouter la STONETECH Poudre à roder au besoin.
7. Effectuer la finition de la zone jusqu'à ce que le niveau de polissage désiré soit atteint.
8. Bien rincer et utiliser un appareil d'aspiration mouillée ou d'extraction à l'eau chaude pour enlever tout le composé restant.
9. Nettoyer l'équipement à l'eau.

Utiliser un grain de numérotation de plus en plus élevée de STONETECH Poudre à roder pour refermer la surface de la pierre et continuer avec la poudre pour polissage STONETECH le cas échéant.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE, STONETECH et LATAPOXY^{MD} sont proposés dans le monde entier.

Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : +1 888 786-6343
Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter le site de LATICRETE à www.stonetech.com ou www.laticrete.com

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

Les nettoyeurs très alcalins, acides, abrasifs ou à base d'ammoniaque ne sont pas indiqués pour l'entretien quotidien et peuvent endommager le scellant et affecter la résistance aux taches. Le nettoyage régulier du carrelage et des pierres avec un nettoyant au pH neutre comme le nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH est recommandé. Pour les taches tenaces et difficiles à nettoyer, utiliser le nettoyant KlenzAll^{MC} de STONETECH sur un tampon à récurer en nylon ou un balai-brosse à poils raides et à long manche. Remarque : avant d'utiliser un quelconque produit nettoyant sur du carrelage, de la pierre, etc., faire un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour vérifier les résultats. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter la fiche technique TDS 262 « Guide d'entretien pour pierre et carrelage ».

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : +1 888 786-6343, poste 2
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235
Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à www.stonetech.com ou www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.stonetech.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE
DS 211.0F : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH
DS 215.0F : Nettoyant STONETECH KlenzAll
TDS 262 : Guide d'entretien pour pierre et carrelage