



Tela Impermeabilizante y de Protección y de Antifisuras

® DS-237.0E-0314

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Tela Impermeabilizante y de Protección Antifisuras

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235 Línea

Telefónica Gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tela Impermeabilizante y de Protección Antifisuras es una tela flexible no tejida, diseñada para usar específicamente con las membranas a base de látex. Tela Impermeabilizante y de Protección Antifisuras refuerza las membranas impermeabilizantes que resisten cargas pesadas y es ideal para las exigencias especiales de las instalaciones de revestimiento cerámico, piedra y ladrillo. Se aplica rápidamente un polímero de goma líquido de autofraguado y una tela de refuerzo para formar una membrana impermeabilizante, flexible, sin uniones y de fácil adherencia a una variedad de superficies.

Usos

Consulte la especificación para Membrana utilizada para un uso adecuado.

Ventajas

- Se debe usar con 9235 Membrana Impermeabilizante, en aplicaciones de tela complete y Blue 92 Membrana Antifisura.
- Se debe usar con HYDRO BARRIER™ en perímetros, esquinas y cambios de plano en aplicaciones de impermeabilización.
- Se puede usar como refuerzo para HYDRO BAN®, LATICRETE Barrera de Aire y Agua, WATERTIGHT™ Impermeabilizante y Supresión de Grietas para Pisos y Paredes, y 9237 Membrana Impermeabilizante.
- Uso en interiores y exteriores

- Superficies verticales y horizontales (incluidos cielos rasos)
- Brinda una mayor resistencia a las áreas de instalación con tensión adicional

Sustratos adecuados

Consulte la especificación para Membrana utilizada para un uso adecuado.

Presentación

Rollo de tela de 27.8 m² (300 pies²), 965 mm (38 pulg.) de ancho.

Rollo de tela de 23 m (75 pies) de largo, 150 mm (6 pulg.) de ancho.

Rendimiento aproximado

Consulte las especificaciones para la membrana a base de látex correspondiente.

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años si se almacenan a temperaturas mayores de 0 °C (32 °F) y menores de 43 °C (110 °F).

Limitaciones

- Para instalar sobre paneles de yeso recubiertos con fibra de vidrio para exteriores, utilice Barrera de Aire y Agua solamente. Consulte la especificación DS 661.0 y DS 661.5 para conocer las instrucciones de instalación correspondientes.
- No se debe usar como membrana primaria para techos con una membrana impermeabilizante sobre espacios ocupados.
- Use Adhesivo LATAPOXY® 300 para instalar mármol verde o piedra sensible al agua, revestimiento o piedra con soporte de resina y aglomerados.
- No se debe usar con una membrana impermeabilizante sobre juntas de expansión, grietas estructurales o grietas con movimiento diferencial vertical.
- No se debe usar con una membrana impermeabilizante sobre grietas de más de 3 mm (1/8 pulg.) de ancho.
- No se debe usar con una membrana impermeabilizante como barrera de vapor (especialmente en salas de vapor).
- No se debe usar con una membrana impermeabilizante directamente sobre tablero de virutas orientadas (OSB), tablero de partículas, luan, Masonite® ni pisos de madera dura.
- Use mortero blanco para mármol o piedra blancos o de color claro.
- No se debe exponer la membrana impermeabilizante al sol o a la intemperie por más de 30 días sin protección.
- No se debe exponer la membrana impermeabilizante a presión hidrostática negativa, transmisión excesiva de vapor, solventes de hule o cetonas.

- La membrana impermeabilizante se debe cubrir con revestimiento cerámico, piedra, ladrillo, hormigón, capas maestras, terrazo u otra superficie que soporte el tránsito. Use paneles de protección como cubierta temporal.
- Se debe obtener la aprobación por parte de las autoridades locales de códigos de edificación antes de usar la membrana impermeabilizante en bases de duchas.
- No se debe instalar la membrana impermeabilizante directamente sobre pisos de madera de una sola capa, tinas, duchas o fuentes de madera contrachapada u otras construcciones similares.

Precauciones

Para obtener información adicional, consulte la hoja de información de seguridad del producto de la membrana impermeabilizante específica.

- Proteja contra el tránsito o agua hasta que esté completamente fraguado.

4. DATOS TÉCNICOS

Normas aplicables

Consulte las especificaciones de las membranas impermeabilizantes individuales para obtener los datos técnicos específicos.

Aprobaciones

Visite www.laticrete.com o consulte las especificaciones de las membranas impermeabilizantes individuales para obtener las aprobaciones de los productos específicos.

5. INSTALACIÓN

Consulte la especificación de la membrana a base de látex correspondiente para conocer las instrucciones de instalación.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010
Sitio de Internet: www.laticrete.com

Costo

Comuníquese con el distribuidor de LATICRETE/LATAPOXY de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES.

DS 230.13: Garantía del Producto LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)

Consulte las especificaciones de las membranas impermeabilizantes individuales para obtener la información de garantía específica.

8. MANTENIMIENTO

Los morteros para juntas LATICRETE y LATAPOXY deben limpiarse periódicamente con agua y jabón de pH neutro. Todos los demás materiales LATICRETE y LATAPOXY no requieren mantenimiento, pero el rendimiento y la durabilidad dependerán del mantenimiento adecuado de los productos suministrados por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Obtendrá la información disponible si llama a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235
Fax: +1.203.393.1948

Información sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener información sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web: www.laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web: www.laticrete.com. A continuación encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E : Garantía del Producto LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)
DS 105.0E : HYDRO BARRIER™
DS 236.0E : 9235 Membrana Impermeabilizante
DS 633.0E : LATAPOXY 300 Adhesivo Epóxico
DS 641.0E : 9237 Membrana Impermeabilizante
DS 660.0E : WATERTIGHT™ Impermeabilizante y Supresión de Grietas para Pisos y Paredes
DS 663.0E : HYDRO BAN®
DS 6200.1E : LATASIL™ Sellador
DS 003.9E : Instrucciones para WATERTIGHT Impermeabilizante y Supresión de Grietas para Pisos y Paredes
DS 105.5E : Instrucciones de instalación de HYDRO BARRIER
DS 663.5E : Instrucciones de instalación de HYDRO BAN
DS WPAF.5E : Instrucciones para la membrana
TDS 152: Cómo adherir revestimientos cerámicos, piedra o ladrillo sobre pisos de madera
TDS 169: "Flood Testing Procedures" (Procedimientos para prueba de estanqueidad)
TDS 189: Lista de control de 9235 Membrana Impermeabilizante