



LATICRETE® Limpiador para Trabajo Pesado para Azulejo y Rejunte

DS 372.5-0616E

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LATICRETE® Limpiador para Trabajo Pesado para Azulejo y Rejunte

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010

Línea telefónica gratuita: +1.888.786.6343

Fax: +1.203.393.1684

Sitio web: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El LATICRETE Limpiador para Trabajo Pesado para Azulejo y Rejunte es un limpiador de máxima resistencia para proyectos de limpieza de cocina y baño difíciles.

Usos

- Barras de cocina
- Zócalos de barras de cocina
- Pisos
- Paredes
- Cocinas
- Baños

Ventajas

- Fórmula de máxima resistencia para los proyectos de limpieza difíciles
- Revela las líneas limpias de la lechada
- Seguro para piedra natural, revestimiento cerámico y lechada

Superficies recomendadas

Superficies de piedra natural y mampostería, como:

- Revestimiento cerámico y porcelanato
- Mármol
- Granito
- Piedra caliza

- Travertino
- Pizarra
- Arenisca
- Lechada

Números de artículos y presentación

D14936301 – Botella con rociador de 709 ml (24 onzas), 6 unidades por paquete, 504 unidades por paleta

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 38 °C (100 °F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

0.6 %

Instrucciones de almacenamiento y manejo

PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores. Si se utiliza rociador de manera profesional o continua, se recomienda el uso de una mascarilla. Consulte la hoja de datos de seguridad. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No lo mezcle con otros productos químicos. No tire el producto en vías fluviales. No lo congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F).

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad.

- Inhalación: Lleve a la persona afectada al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias.
- Contacto con la piel: Lávese la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si desarrolla una irritación en la piel y si esta irritación persiste. Lave la vestimenta contaminada antes de volver a usarla.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese bien los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato.
- Ingestión: Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Si tiene vómito, mantenga la cabeza hacia abajo para que el contenido del estómago no entre en los pulmones. Consulte a un médico.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Amarillo claro
Olor	Leve
pH	10.5 – 11.5

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente como se indica. Recuerde siempre realizar pruebas en un sector pequeño poco visible para determinar si el producto es fácil de usar y si los resultados son los deseados. Asegúrese de barrer y aspirar todas las superficies que desea limpiar para eliminar materias residuales. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo hasta que se pueda volver a pisar la superficie.

Indicaciones

1. Rocíe el producto directamente sobre el área sucia. Evite aplicar el producto sobre superficies que no corresponden.
2. Limpie frotando con una esponja limpia y sin abrasivos, o con un cepillo de nylon de cerdas duras, según sea necesario.
3. Elimine la solución con un paño, una esponja o un trapeador limpio y seco.
4. Limpie bien el área con agua limpia.
5. Vuelva a sellar el área limpia.

Limpieza

Limpie con agua las herramientas utilizadas durante la aplicación.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE®, STONETECH® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: +1.888.786.6343

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.stonetech.com o www.laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

8. MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador utilizado, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como el Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: +1.888.786.6343, ext. 2

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com o www.stonetech.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.stonetech.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

DS 370.5E: Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico