



LATICRETE® Limpiador para trabajo pesado de revestimientos

DS 373.0-0516E

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LATICRETE® Limpiador para trabajo pesado de revestimientos

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343

Fax: +1.203.393.1684

Sitio web: www.laticrete.com

Usos

- Paredes
- Pisos

Ventajas

- Fórmula fácil de usar a base de agua
- Fórmula de máxima resistencia
- De bajo olor y no inflamable

Superficies recomendadas

Ideal para todas las superficies de piedra natural, cerámico mampostería, incluidas:

- Mármol
- Pizarra
- Loseta de Saltillo
- Revestimiento cerámico
- Porcelanato

Números de artículos y presentación

D15061213 – 946 ml (32 onzas), 4 unidades por paquete,
640 unidades por paleta

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

9.9%

Instrucciones de almacenamiento y manejo

PUEDA SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PROVOCA IRRITACIÓN EN LOS OJOS. PUEDE IRRITAR LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. No ingerir. Evite la exposición prolongada a los vapores. Use en un área bien ventilada. Utilice guantes de goma y protección para los ojos durante el manejo y la aplicación del producto para evitar el contacto con la piel y los ojos. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F). No lo mezcle con otros productos químicos. No arroje el producto que no utilizó en vías fluviales o en sistemas de desagüe sanitario. Deseche el producto según las normas establecidas.

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad del material.

- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si persisten la irritación en las vías respiratorias, las náuseas o los mareos.
- Contacto con la piel: Lávese la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si experimenta síntomas.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese bien los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato.
- Ingestión: Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Llame a un centro de control de intoxicación. Obtenga atención médica si continúan las molestias.

3. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Transparente
Olor	Leve
pH	11.5

4. INSTALACIÓN

Indicaciones

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente como se indica. Realice pruebas en un sector pequeño poco visible para determinar si el producto es fácil de aplicar y si los resultados son los deseados. Asegúrese de barrer y aspirar todas las superficies que desea limpiar para eliminar materias residuales. Evite el contacto de la piel y los ojos con el producto. Use gafas de protección y guantes de goma al manejar el producto. Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie haya secado. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo hasta que se pueda volver a pisar la superficie. Evite aplicar el producto bajo la luz solar directa. LATICRETE® Limpiador para trabajo pesado de revestimientos no debe utilizarse en condiciones de temperaturas extremas. El intervalo de temperaturas que se recomienda para la aplicación del producto es de 10 °C a 32 °C (50 °F – 90 °F).

1. AGITE BIEN ANTES DE USAR. No diluya el producto antes de aplicarlo.
2. Aplique una capa uniforme de LATICRETE® Limpiador para trabajo pesado de revestimientos
3. sobre el área que desee con una brocha, almohadilla para pintar o un trapeador. NO APLIQUE CON UN ROCIADOR. Elimine inmediatamente el producto de las superficies que no corresponden con un paño húmedo para evitar posibles daños a esas superficies.
4. Los tiempos de aplicación variarán según el tipo de recubrimiento que se elimina. A continuación presentamos los tiempos aproximados:
 - Selladores, ceras y barnices 30 a 60 minutos
 - Poliuretano y acrílico 1 a 2 horas
 - Opacidad por boquilla epóxica 1 a 2 horas

Selladores, ceras y barnices	30 a 60 minutos
Poliuretano y acrílico	1 a 2 horas
Opacidad por boquilla epóxica	1 a 2 horas

5. No deje que el LATICRETE® Limpiador para trabajo pesado de revestimientos seque sobre la superficie. Si el removedor comienza a secarse, vuelva a colocar una capa del producto para mantener la superficie húmeda.
6. Frote suavemente la superficie con una almohadilla o un cepillo de frotar de nylon. La superficie se puede humedecer con agua para eliminar más fácilmente el recubrimiento.
7. Limpie el recubrimiento que haya sobrado con un paño limpio.
8. Limpie bien la superficie con agua limpia.
9. Es posible que deba aplicar más de una capa. Repita los pasos 2 a 7, según sea necesario.
10. Puede comenzar a pisar la superficie dos horas después de eliminar el recubrimiento.

Limpieza

Limpie todas las herramientas utilizadas durante la aplicación con agua.

5. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE®, STONETECH y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.stonetech.com o www.laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

6. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

7. MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador utilizado, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico de Uso Intensivo y un cepillo de nylon de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados.

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343, ext. 2
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235
Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com o www.stonetech.com.

9. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.stonetech.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE
DS 370.5E: Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico
DS 372.5E: Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico de Uso Intensivo

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.