



LATICRETE^{MD} Décapant puissant

DS 373.0-0616F

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

LATICRETE^{MD} Décapant puissant

2. MANUFACTURIER LATICRETE

International, Inc. 1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : 203 393-0010
Numéro sans frais : 1 888 786-6343
Télocopieur : 1 203 393-1684
Site Web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Usages

- Murs
- Sols

Avantages

- Formule à base d'eau facile à utiliser
- Formule force maximale
- Odeur faible et ininflammable

Surfaces conseillées

Surfaces de pierre naturelle, carrelage et maçonnerie, notamment :

- Marbre
- Ardoise
- Carrelage en saltillo
- Carrelage céramique
- Carreau en porcelaine

Non conçu pour utilisation sur des surfaces autres que la pierre, le carrelage et la maçonnerie

Numéros d'article et d'emballage

D15061213 – 946 mL (32 oz), 4 unités par caisse, 640 unités par palette

Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 32 °C (90 °F).

Teneur en COV

9,9 %

Instructions d'entreposage et de manutention

LE PRODUIT PEUT ÊTRE DANGEREUX EN CAS D'INGESTION. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX. PEUT CAUSER L'IRRITATION DE LA PEAU ET DES VOIES RESPIRATOIRES. Ne pas ingérer. Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Porter des gants en caoutchouc et une protection oculaire lors de la manipulation et de l'application pour empêcher tout contact avec les yeux et la peau. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas rincer le produit non utilisé dans les cours d'eau naturels ou dans le système d'égouts. Mettre au rebut selon les réglementations de mise au rebut des déchets.

Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (FTSS).

- Inhalation : transporter la victime à l'air frais et la placer dans une position où elle peut respirer confortablement. Demander de l'aide médicale si l'irritation respiratoire, la nausée ou l'étourdissement continue.
- Contact avec la peau : laver soigneusement la peau à l'eau et au savon. Demander de l'aide médicale si des symptômes apparaissent.
- Contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact, le cas échéant et s'il est facile de le faire. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
- Ingestion : rincer la bouche. Ne pas provoquer le vomissement. Appeler le centre antipoison. Obtenir des soins médicaux si la gêne persiste.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Transparente
Odeur	Légère
pH	11,5

5. POSE

Mode d'emploi

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué. Procéder toujours à un test préalable dans un endroit peu visible afin de savoir comment le produit s'applique et quels sont les résultats. S'assurer que toutes les surfaces à nettoyer sont balayées ou passées à l'aspirateur pour enlever les débris. Éviter le contact de la peau et des yeux avec le produit. Porter des lunettes de protection et des gants de caoutchouc pour manipuler le produit. S'assurer que la zone de travail est bien aérée lors de l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Garder les enfants et les animaux domestiques hors de la zone jusqu'à ce qu'il soit de nouveau possible de marcher sur la surface. Éviter d'appliquer sous la lumière directe du soleil. Le décapant industriel LATICRETE^{MD} ne doit pas être utilisé sous des températures extrêmes. La plage de températures d'application recommandée est de 10 °C à 32 °C (50 °F à 90 °F)

1. BIEN REMUER AVANT D'UTILISER. Ne pas diluer avant d'appliquer. Appliquer généreusement une couche uniforme de décapant industriel LATICRETE^{MD} sur la zone à décaper à l'aide d'un pinceau à peinture, d'une serpillière ou d'une éponge à peinture. NE PAS PULVÉRISER LE PRODUIT. Enlever immédiatement le produit des surfaces non désirées avec un chiffon mouillé pour empêcher tout dommage potentiel.
2. Les temps d'application varient selon le type de revêtement à enlever. Voici les temps d'application approximatifs :

Scellant, cire et vernis	30 à 60 minutes
Polyuréthane et acrylique	1 à 2 heures
Résidus de coulis d'époxyde	1 à 2 heures

3. Éviter de laisser le décapant industriel LATICRETE^{MD} sécher sur la surface. Si le décapant commence à sécher, mouiller avec plus de produit pour maintenir la surface bien humectée.
4. Frotter légèrement la surface avec une brosse ou un tampon à récurer en nylon. La surface doit être mouillée avec de l'eau pour faciliter l'élimination du revêtement.
5. Essuyer les résidus de revêtement avec des chiffons propres.
6. Bien rincer la surface avec de l'eau propre.
7. Plus d'une application peut être requise. Répéter les étapes 2 et 7 si nécessaire.
8. La circulation sur la surface peut commencer 2 heures après l'élimination du revêtement.

Nettoyage

Nettoyer tous les outils utilisés lors de l'application avec de l'eau.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE^{MD}, STONETECH et LATAPOXY^{MD} sont offerts partout dans le monde.

Composer un des numéros suivants pour obtenir des

informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1 888 786-6343

Téléphone : 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.stonetech.com ou www.laticrete.com

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

Les nettoyeurs très alcalins, acides, contenant de l'ammoniaque ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien; ils peuvent également dégrader le scellant utilisé et réduire la résistance aux tâches. Un nettoyage normal du carrelage et de la pierre à l'aide d'un produit nettoyant au pH neutre, tel que le nettoyant pour plancher de pierre et de carrelage est recommandé. Pour les saletés tenaces, utiliser le nettoyant industriel pour pierre et carrelage avec une brosse de nylon à poils durs. Remarque : Avant d'utiliser un produit nettoyant sur une pierre, un carrelage ou une autre installation, tester dans un endroit peu visible ou sur un rebut de carrelage pour s'assurer que les résultats sont satisfaisants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 888 786-6343, poste 2

Téléphone : 203 393-0010, poste 235

Télécopieur : 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à www.laticrete.com ou www.stonetech.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

De l'information supplémentaire sur les produits est disponible sur notre site Web à www.stonetech.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

DS 370.5F : Nettoyant pour planchers en carrelage et en pierre

DS 372.5F : Nettoyant industriel pour plancher en carrelage et en pierre