



LATICRETE® Removedor para Trabajo Pesado de Velo de Rejunte

DS 374.0-0516E

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LATICRETE® Removedor para Trabajo Pesado de Velo de Rejunte

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343

Fax: +1.203.393.1684

Sitio web: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LATICRETE® Removedor para Trabajo Pesado de Velo de Rejunte es un limpiador de uso intensivo diseñado para eliminar la opacidad de la boquilla a base de cemento y el residuo restante después de la instalación.

Usos

- Barras de cocina
- Zócalos de barras de cocina
- Pisos
- Paredes

Ventajas

- Elimina la opacidad y los residuos de la boquilla
- Reduce el tiempo de instalación general
- Fórmula alcalina de máxima resistencia

Superficies recomendadas:

La piedra natural, mampostería, de archivo y de lechada superficies tales como:

- Mármol
- Granito
- Pizarra

- Piedra caliza
- Travertino
- Arenisca
- Revestimiento cerámico
- Porcelanato
- Hormigón

Números de artículos y presentación

D14936264 - 946 ml (32 onzas), 4 unidades por paquete, 640 unidades por paleta

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 38 °C (100°F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

2.8%

Instrucciones de almacenamiento y manejo

CORROSIVO. PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR SEVERAS QUEMADURAS EN LOS OJOS Y EN LA PIEL, Y PUEDE IRRITAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS. No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use gafas de protección y guantes al manejar el concentrado. Evite la exposición prolongada a los vapores. Use en un área bien ventilada. Si se utiliza rociador de manera profesional o continua, se recomienda el uso de una mascarilla. Consulte la hoja de datos de seguridad del material. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No lo mezcle con otros productos químicos. No tire el producto en vías fluviales.

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad del material.

- Inhalación: En caso de inhalar el producto, lleve a la persona afectada al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias.
- Contacto con la piel: Puede provocar irritación en la piel. Lávese la piel con agua y jabón si entra en contacto con el producto. Lave la vestimenta contaminada antes de utilizarla. Obtenga atención médica si persisten estos síntomas.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese bien los ojos de forma inmediata con agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato.
- Ingestión: Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Si tiene vómito, mantenga la cabeza hacia abajo para que el contenido del estómago no entre en los pulmones. Consulte a un médico.

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Amarillo claro
Olor	Leve
pH	11.5 – 12.5

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente como se indica.

Evite el contacto de la piel y los ojos con el producto. Use gafas de protección, guantes, mangas largas y pantalones largos al manejar el concentrado. Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie haya secado al tacto. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo durante la aplicación y el secado.

Indicaciones

Durante la limpieza de la boquilla

1. Limpie el residuo de la boquilla según las instrucciones del fabricante.
2. Diluya 1 parte del LATICRETE® Removedor para Trabajo Pesado de Velo de Rejunte con 8 partes de agua.
3. Para la limpieza y el enjuague final del residuo de la boquilla, humedezca una esponja para boquilla o un paño limpio con la solución de limpieza del LATICRETE® Removedor para Trabajo Pesado de Velo de Rejunte y escurra.
4. Aplique la esponja/paño húmedo en forma diagonal sobre la superficie que desea limpiar. Enjuague y escurra la esponja/paño de forma regular.
5. Repita los pasos 3 a 4, según sea necesario.
6. Con una esponja o un paño limpio para boquilla, elimine la solución de limpieza restante.

Después de la limpieza de la boquilla

1. Después de 72 horas, diluya 1 parte de LATICRETE® Removedor para Trabajo Pesado de Velo de Rejunte con 4 partes de agua, si la opacidad de boquilla no se eliminó por completo durante la limpieza inicial. Después de 7 días, reducir la dilución en forma pura pero no aplique sobre la superficie durante más de 10 minutos.
2. Aplique directamente sobre la superficie que desea limpiar y frote suavemente con un cepillo para frotar o una almohadilla blanca de nylon. Para utilizar el producto de forma más sencilla, puede rociarlo directamente sobre las áreas que desee. No utilice un rociador eléctrico para aplicar el producto.
3. Elimine el producto con una esponja o un trapeador limpio, o con una aspiradora para agua y polvo.
4. Limpie bien el área con agua limpia y seque.

Limpieza

Limpie las herramientas utilizadas durante la aplicación con agua.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE®, STONETECH y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.stonetech.com o www.laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE
GARANTÍA STONETECH

8. MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador utilizado, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como LATICRETE® Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice LATICRETE® Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico de Uso Intensivo y un cepillo de nylon de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343, ext. 2

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com o www.stonetech.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.stonetech.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE®

DS 370.5E: LATICRETE Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico

DS 372.5E: LATICRETE Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico de Uso Intensivo

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
© 2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.