LATICRETE[MD] Nettoyant intensif de voile de coulis

DS 374.0-0616F

Globally Proven Construction Solutions

1. NOM DU PRODUIT

LATICRETE[MD] Nettoyant intensif de voile de coulis

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone :	+1 203 393-0010
Numéro sans frais :	1 888 786-6343
Télécopieur :	+1 203 393-1684
Site Web :	**www.laticrete.com**

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

LATICRETE Nettoyant intensif de voile de coulis est conçu pour enlever le voile cimenteux de coulis et les résidus d'une installation.

Utilisation

- Plans de travail
- Dosserets
- Sols
- Murs

Avantages

- Enlève le voile de coulis et les résidus
- Réduit le temps d'installation
- Force maximale; formule alcaline

Surfaces conseillées :

surfaces en pierre naturelle, maçonnerie, fichiers et coulis tels que:

- Marbre
- Granite
- Ardoise
- Calcaire
- Travertin
- Grès
- Carrelage céramique
- Carreau en porcelaine

Numéros d'article et d'emballage

D14936264 – 946 mL (32 oz), 4 unités par caisse, 640 unités par palette

Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 38 °C (100 °F).

Teneur en COV

2,8 %

Instructions d'entreposage et de manutention

CORROSIF. NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT CAUSER DES BRÛLURES SÉVÈRES AUX YEUX ET À LA PEAU, ET L'IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Utiliser des gants et une protection oculaire lors de la manipulation du concentré. Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Pour une utilisation répétée ou une pulvérisation professionnelle, il est recommandé de porter un appareil respiratoire. Consulter la fiche signalétique (SDS). GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas jeter dans les voies d'eau naturelles.

Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (SDS).

- Inhalation : Si de l'irritation se produit, porter la personne touchée à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour la respiration. Demander de l'aide médicale si tout malaise continue.
- Contact avec la peau : Peut causer une irritation de la peau. Laver la peau avec de l'eau savonneuse si un contact se produit. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Demander de l'aide médicale si les symptômes persistent.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux à fond avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si portées et si faciles à faire. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.
- Ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Si un vomissement se produit, maintenir la tête vers le bas afin que le contenu de l'estomac ne pénètre pas dans les poumons. Obtenir des soins médicaux.
- Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Jaune clair
Odeur	Légère
pH	11,5 – 12,5

5. POSE

Préparation de la surface

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué.

Éviter le contact de la peau et des yeux avec le produit. Porter des lunettes de protection, des gants, des manches longues et des pantalons longs lors de la manipulation du concentré. S'assurer que la zone de travail est bien aérée lors de l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche au toucher. Garder les enfants et les animaux domestiques hors de la zone lors de l'application et du séchage.

Mode d'emploi

Lors du nettoyage du coulis

1. Nettoyer le coulis résiduel selon les instructions du fabricant du coulis.
2. Diluer un volume du LATICRETE[MD] Nettoyant intensif de voile de coulis avec 8 volumes d'eau.
3. Pour le nettoyage final du coulis, essuyer et rincer, mouiller avec une éponge à coulis ou une serviette propre avec une solution de nettoyant intensif de voile de coulis et essorer.
4. Passer une éponge/serviette trempe dans un mouvement diagonal sur la surface à nettoyer. Rincer et essorer l'éponge/serviette régulièrement.
5. Répéter les étapes 3 et 4 si nécessaire.
6. À l'aide d'une éponge à coulis ou d'une serviette en tissu propre, enlever le reste de la solution nettoyante.

Nettoyage après application du coulis

1. Après 72 heures, diluer 1 volume de nettoyant intensif de voile de coulis avec 4 volumes d'eau si le voile de coulis n'a pas été complètement enlevé lors du nettoyage initial. Après 7 jours réduire la dilution, mais ne pas le laisser sur la surface pendant plus de 10 minutes.
2. Appliquer directement sur la surface à nettoyer et frotter légèrement avec une brosse à récurer ou un tampon de nylon blanc. Pour faciliter l'utilisation, le produit peut être pulvérisé directement sur les zones à problème. Ne pas appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur électrique.
3. Enlever le produit à l'aide d'une éponge ou d'une vadrouille propre ou d'un aspirateur pour produit liquide/sec.
4. Bien rincer la zone à l'eau propre et sécher.

Nettoyage

Nettoyer les outils utilisés lors de l'application avec de l'eau

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE[MD], STONETECH et LATAPOXY[MD] sont disponibles partout au monde.

Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1 888 786-6343
Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter le site de LATICRETE au www.stonetech.com ou au www.laticrete.com

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE
GARANTIE STONETECH

8. ENTRETIEN

Les nettoyants très alcalins, acides, contenant de l'ammoniaque ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien; ils peuvent également dégrader le scellant utilisé et réduire la résistance aux tâches. Le nettoyage de routine du carrelage et de la pierre avec un nettoyant à pH neutre, tel le nettoyant pour sols en pierres et en carrelage est recommandé. Pour les saletés difficiles à enlever, utiliser LATICRETE[MD] le nettoyant intensif pour sols en carrelage et en pierres et une brosse de nylon rigide. Remarque : avant d'utiliser un quelconque produit nettoyant sur du carrelage, de la pierre, etc., faire un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour vérifier les résultats.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 888 786-6343, poste 2
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235
Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web au **www.stonetech.com ou www.laticrete.com.**

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web au www.stonetech.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE[MD]
DS 370.5F : Nettoyant pour sols de carreau et pierre LATICRETE
DS 372.5F : Nettoyant intensif pour sols en carrelage et en pierres LATICRETE

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.