



LATICRETE^{MD} Détachant pour les résidus de savon

DS 375.0-0616F

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

LATICRETE^{MD} Détachant pour les résidus de savon

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : +1 203 393-0010

Numéro sans frais : +1 888 786-6343

Télécopieur : +1 203 393-1684

Site Web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le LATICRETE Détachant pour les résidus de savon est spécialement conçu pour enlever les résidus de savon, les taches d'eau dure et la saleté sans égratigner la surface. Conçu pour une utilisation sur la pierre naturelle étanche, les surfaces de carrelage en céramique et en verre.

Utilisations (à l'intérieur et à l'extérieur)

- Douches
- Plans de travail
- Dossierets
- Sols
- Murs

Avantages

- Enlève facilement les résidus tenaces de savon
- N'endommage ni ne dégrade la pierre naturelle ou son scellant
- Pulvérisation-mousse facile à utiliser nettoie et fait briller les surfaces
- Senteur fraîche et propre

Surfaces conseillées

Surfaces en pierres naturelles et de maçonnerie telles que :

- Marbre

Les fiches de données (DS) sont sujettes à des changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visiter le site web à l'adresse suivante : www.laticrete.com
DS-375.0-0616F

- Granite
- Calcaire
- Travertin
- Ardoise
- Carrelage céramique
- Carreau en porcelaine
- Carreaux de verre

Numéros d'article et d'emballage

D14822758 – Bouteille d'aérosol de 473 mL (16 oz), 6 unités par caisse, 600 unités par palette

Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 38 °C (90 °F).

Teneur en COV

0 % g/L

Instructions d'entreposage et de manutention

ATTENTION : LE PRODUIT PEUT ÊTRE DANGEREUX EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DES YEUX, DE LA PEAU ET DES VOIES RESPIRATOIRES. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas jeter dans les voies d'eau naturelles.

Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (SDS).

- Inhalation : transporter la personne touchée à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour la respiration. Demander de l'aide médicale si une gêne persiste.
- Contact avec la peau : laver soigneusement la peau à l'eau et au savon. Demander de l'aide médicale si des symptômes apparaissent. Laver les vêtements affectés avant de les réutiliser.
- Contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.
- Ingestion : rincer la bouche. Ne pas provoquer le vomissement. Demander de l'aide médicale si la gêne persiste.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Transparente
Odeur	Légère odeur d'agrumes
pH	12,45

5. POSE

Préparation de la surface

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué. Toujours tester dans une petite zone discrète pour déterminer la facilité d'utilisation et les résultats désirés.

Mode d'emploi

1. Pulvériser le LATICRETE^{MD} Détachant pour les résidus de savon directement sur la zone sale. Éviter d'appliquer le produit sur les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
2. Nettoyer la surface avec un chiffon propre et sec ou une brosse de nylon rigide au besoin.
3. Bien rincer la surface avec de l'eau propre.
4. Essuyer avec un chiffon propre et sec.
5. Répéter au besoin dans les endroits très sales.

Nettoyage

Nettoyer les outils utilisés lors de l'application avec de l'eau.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE^{MD}, STONETECH^{MD} et LATAPOXY^{MD} sont proposés dans le monde entier.

Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : +1 888 786-6343
Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter le site de LATICRETE à www.stonetech.com ou www.laticrete.com

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

Les nettoyeurs très alcalins, acides, contenant de l'ammoniaque ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien; ils peuvent également dégrader le scellant utilisé et réduire la résistance aux tâches. Le nettoyage régulier du carrelage et de la pierre avec un nettoyeur à pH neutre, tel le nettoyeur pour sols en pierres et en carrelage est recommandé. Pour les saletés difficiles à enlever, utiliser le nettoyeur intensif pour carrelage et pierre et une brosse de nylon rigide. Remarque : avant d'utiliser un quelconque produit nettoyeur sur du carrelage, de la pierre, etc., faire un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour vérifier les résultats.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : +1 888 786-6343, poste 2
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235
Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site Web à www.laticrete.com ou www.stonetech.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.stonetech.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE
DS 370.5F : Nettoyeur pour planchers en carrelage et en pierre
DS 372.5F : Nettoyeur intensif pour coulis et carrelage