



LATICRETE® Sellador para Boquilla en Aerosol

DS 378-0616E

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LATICRETE® Sellador para Boquilla en Aerosol

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 EE. UU.

Teléfono: +1.203.393.0010
Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343
Fax: +1.203.393.1684
Sitio web: www.laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El LATICRETE Sellador para Boquilla en Aerosol es un sellador para boquilla rápido y fácil de usar que ayuda a mantener el aspecto nuevo de la boquilla a base de cemento.

Usos (interiores y exteriores)

- Barras de cocina
- Zócalos de barras de cocina
- Pisos
- Paredes

Ventajas

- Ofrece protección contra las manchas de agua y aceite
- El rociador de flujo continuo posibilita la aplicación de la pared al piso
- Su fórmula penetrante inhibe la humedad
- Uso en interiores y exteriores

Superficies recomendadas

La boquilla a base de cemento se puede utilizar sobre revestimiento cerámico, piedra natural y porcelanato.

Números de artículos y presentación

D14924063 - Lata de aerosol de 399 ml (13.5 onzas), 6 unidades por paquete, 960 unidades por paleta

Rendimiento aproximado

- Hasta 38.1 metros lineales (125 pies lineales) por lata de 399 ml (13.5 onzas)

Desgaste natural

- Hasta 5 años en superficies interiores
- Hasta 3 años en superficies exteriores

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

Producto de PWMIR <1.50g O3/g (capas transparentes).

Instrucciones de almacenamiento y manejo

PELIGRO: MUY INFLAMABLE. Contiene nafta (petróleo), nafta hidrotratada pesada (N.º de CAS: 64742-48-9), propano (N.º de CAS: 74-98-6) y butano (N.º de CAS: 106-97-8) como propulsores. No utilice cerca de fuentes de ignición, calor, llamas o chispas ni de equipos de encendido eléctrico o mientras fuma. Los vapores pueden alcanzar fuentes de ignición lejanas. **EL VAPOR ES DAÑINO.** No respire los vapores ni el rocío. **USE ÚNICAMENTE EN UN ÁREA BIEN VENTILADA.** Si no está seguro de que el área esté bien ventilada, utilice una mascarilla aprobada por NIOSH con una combinación de cartuchos para vapores orgánicos/HEPA. Evite que los vapores se extiendan al abrir las ventanas y puertas, a través del uso de extractores. La inhalación deliberada o intencional de los contenidos de este producto puede ser **DAÑINA O FATAL. PERJUDICIAL O MORTAL SI SE INGIERE.** No ingerir. **PUEDA IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS.** Evite el contacto con los ojos y la piel. Para una aplicación más segura, utilice gafas de protección, guantes, mangas largas y pantalones largos. **CONTENIDOS BAJO PRESIÓN.** No perforo, que me o almacene a temperaturas mayores 49°C (120°F). El producto podría explotar si se expone al calor o a la luz del sol de manera prolongada. No deseche el aerosol en un compactador de desechos ni lo incendie. No lo mezcle con otros productos químicos. Los paños, la ropa y otros equipos humedecidos con el producto pueden ser inflamables. Limpie de inmediato después de completar el trabajo. Quítese la ropa que haya entrado en contacto con el producto. Deje que los paños y la ropa se sequen en áreas bien ventiladas, lejos de los niños y las mascotas. Deseche los paños cuando hayan secado. Lave la vestimenta contaminada antes de volver a usarla. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Para el uso profesional o frecuente, se recomienda el uso de una mascarilla aprobada por NIOSH con una combinación de cartuchos para vapores orgánicos/HEPA. Consulte los documentos técnicos de los materiales.

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad del material.

- Inhalación: Lleve a la persona al aire libre de inmediato. Consulte con el médico si persisten la irritación en las vías respiratorias, las náuseas o los mareos.
- Contacto con la piel: Lávese la piel con agua y jabón. Obtenga atención médica si surge y persiste la irritación.
- Contacto con los ojos: Enjuáguese bien con agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato.
- Ingestión: Enjuáguese la boca de inmediato y beba abundante agua. No provoque el vómito. La persona debe permanecer bajo observación. Si la persona presenta molestias, llévela al hospital y recuerde llevar estas instrucciones. Obtenga atención médica si experimenta síntomas.

6. Puede comenzar a pisar la superficie 2 horas después de la aplicación final. Mantenga la instalación seca durante 12 horas, como mínimo; sin embargo, se recomiendan entre 36 y 72 horas.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Aerosol líquido
Color	Transparente
Olor	Solvente

Propiedades de trabajo

Curado completo	De 24 a 48 horas
Uso de la superficie	De 6 a 8 horas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente como se indica. Asegúrese de que el área esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie esté seca. Abra las ventanas y las puertas y utilice extractores. La superficie debe tener una temperatura de entre 10 °C y 27 °C (50 °F y 80 °F). Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área hasta que las superficies sobre las que se trabajó hayan secado. Recuerde siempre realizar pruebas en un sector pequeño y poco visible para determinar si el método de aplicación es correcto y si brinda los resultados deseados. Evite rociar las superficies que no corresponden al área de trabajo. Se puede utilizar 24 horas después de aplicar la boquilla. La boquilla debe estar firme al tacto antes de la aplicación. Para las instalaciones curadas, la boquilla debe estar limpia, seca y libre de selladores y recubrimientos.

Indicaciones

1. Agite bien antes de usar.
2. Sostenga el aerosol con el brazo extendido y a una distancia de entre 250 y 305 mm (10 y 16 pulgadas) de la superficie sobre la que lo va a aplicar. Luego apunte el aerosol y aplique el sellador para boquilla en aerosol de forma uniforme sobre la línea de la boquilla. Mantenga la lata inclinada para garantizar la distribución uniforme del producto.
3. Luego de que hayan pasado entre 10 y 15 minutos, limpie toda la superficie con un trapo seco para eliminar el exceso de sellador.
4. El residuo seco del exceso de sellador se puede eliminar de las superficies revestidas con un trapo seco.
5. Se recomienda aplicar una segunda capa apenas se cumpla una hora desde de la aplicación inicial.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE®, STONETECH y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.stonetech.com o www.laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:
DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

8. MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador utilizado, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como LATICRETE Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice LATICRETE Limpiador de Revestimiento y Boquilla de Uso Intensivo y un cepillo de nylon de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.888.786.6343, ext. 2
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235
Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com o www.stonetech.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en www.stonetech.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE
- DS 370.5E: LATICRETE Limpiador para Pisos de Piedra y Revestimiento Cerámico
- DS 372.5E: LATICRETE Limpiador de Revestimiento y Boquilla de Uso Intensivo