



LATICRETE^{MD} Poli pour comptoirs de granit et de marbre

DS 379.5-0616F

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

LATICRETE^{MD} Poli pour comptoirs de granit et de marbre

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone : +1 203 393-0010
Numéro sans frais : +1 888 786-6343
Télécopieur : +1 203 393-1684
Site Web : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le LATICRETE Poli pour comptoirs de granit et de marbre est un produit facile à utiliser pour les comptoirs et lavabos qui restaure le brillant et le lustre de la pierre polie.

Utilisations

- Plans de travail
- Lavabos
- Dossierets
- Murs

Ne pas utiliser sur les planchers. Peut créer un risque de glissement.

Avantages

- Facile à utiliser
- Restaure le lustre
- Ne laisse aucune pellicule grasseuse derrière
- Ajoute un lustre brillant rapide à la pierre polie

Surfaces conseillées

Pierre naturelle polie comme :

- Granite

Les fiches de données (DS) sont sujettes à des changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, visiter le site web à l'adresse suivante : www.laticrete.com
DS-379.5-0616F

- Marbre
- Calcaire
- Onyx
- Travertin

Numéros d'article et d'emballage

D15311862 – Bouteille d'aérosol de 709 mL (24 oz), 6 unités par caisse, 504 unités par palette

Durée de stockage

Les récipients de produit scellés à l'usine sont garantis de première qualité pendant deux (2) ans s'ils sont entreposés à des températures supérieures à 10 °C (50 °F) et inférieures à 32 °C (90 °F).

Teneur en COV

<480 g/L (excluant l'eau)

<25 g/L (incluant l'eau)

Valeur de produit de consommation : 2,23 %

Non réglementé aux fins COV par l'EPA ou les lois étatiques/provinciales

Instructions d'entreposage et de manutention

ATTENTION : LE PRODUIT PEUT ÊTRE DANGEREUX EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DES YEUX.

Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou ranger à une température dépassant 38 °C (100 °F). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique (SDS).

- Inhalation : transporter la personne touchée à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour la respiration. Demander de l'aide médicale si la gêne persiste.
- Contact avec la peau : laver soigneusement la peau à l'eau et au savon. Obtenir des soins médicaux si l'irritation cutanée persiste. Laver les vêtements affectés avant de les réutiliser.
- Contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste.
- Ingestion : rincer la bouche. Ne pas provoquer le vomissement. Demander de l'aide médicale si la gêne persiste.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Légère
pH	7 – 8

5. POSE

Préparation de la surface

Lire minutieusement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser seulement comme indiqué. Ne pas utiliser sur les planchers et sols, peut créer un danger de glissement. Toujours tester le LATICRETE^{MD} Poli pour comptoirs de granit et de marbre dans une petite zone discrète pour déterminer si les résultats escomptés sont atteints. S'assurer que la surface est propre, sèche et exempte d'huiles, de cires et de revêtements.

Mode d'emploi

1. Pulvériser un léger revêtement LATICRETE Poli pour comptoirs de granit et de marbre sur l'ensemble de la surface.
2. Étaler le poli uniformément avec un chiffon propre et sec.
3. Polir uniformément avec un chiffon propre et sec.
4. Continuer de polir jusqu'à l'apparition d'une brillance élevée.

Nettoyage

Nettoyer les outils utilisés lors de l'application avec de l'eau.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE^{MD}, STONETECH^{MD} et LATAPOXY^{MD} sont proposés dans le monde entier.

Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : +1 888 786-6343
Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter le site de LATICRETE à www.stonetech.com ou www.laticrete.com

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

8. ENTRETIEN

Les nettoyeurs très alcalins, acides, contenant de l'ammoniaque ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien; ils peuvent également dégrader le scellant utilisé et réduire la résistance aux tâches. Le nettoyage régulier du carrelage et de la pierre avec un nettoyeur à pH neutre, tel le nettoyeur pour sols en pierres et en carrelage est recommandé. Pour les saletés difficiles à enlever, utiliser le nettoyeur intensif pour carrelage et pierre et une brosse de nylon rigide. Remarque : avant d'utiliser un quelconque produit nettoyeur sur du carrelage, de la pierre, etc., faire un essai sur une surface discrète ou sur une chute de carrelage pour vérifier les résultats.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : +1 888 786-6343, poste 2
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235
Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site Web à www.laticrete.com ou www.stonetech.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.stonetech.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE
DS 370.5F : Nettoyeur pour planchers en carrelage et en pierre
DS 372.5F : Nettoyeur intensif pour coulis et carrelage