



Apprêt LATASIL™ 9118

DS-6528.1F-0414

Globally Proven
Construction Solutions



1. NOM DU PRODUIT

Apprêt LATASIL™ 9118

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: 1.203.393.0010 poste 235

Sans frais: +1.800.243.4788 poste 235

Télécopie: +1.203.393.1684

Internet: www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'apprêt LATASIL 9118 est un apprêt à un composant conçu pour accroître l'adhésion de LATASIL à divers supports.

Emplois

- Augmente l'adhésion et la résistance de collage pour assurer des poses fiables et durables.
- Pour toutes les zones immergées ou mouillées en permanence telles que piscines, fontaines, douches, baignoires, bains à remous, saunas et bains de vapeur.
- Idéal pour la pose de pierre.
- Idéal dans les milieux corrosifs.

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide
- Collage durable résistant à l'eau

Supports appropriés

- PVC
- Pierre
- Céramique/maçonnerie
- Métaux/acier
- Porcelaine

Conditionnement

- Flaçon de 8 oz (240 ml) ; 5 flaçons par carton.

Couverture approximative

- Chaque flaçon couvre environ 106 mètres linéaires (350 pieds linéaires).

Durée de conservation

Lorsqu'il est entreposé dans son contenant d'origine non ouvert à 32°C (90°F) ou moins, la durée de conservation est de 6 mois à compter de la date de fabrication. Conserver le contenant hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Restrictions

- Les adhésifs et mastics, les mortiers et coulis pour le carrelage céramique, les pavés, la brique et la pierre ne sont pas conçus pour remplacer les membranes d'étanchéité. Lorsqu'une membrane d'étanchéité est requise, utiliser la membrane d'étanchéité (voir Section 9 SYSTÈME DE CLASSIFICATION).
- Inflammable—ne peut pas être expédié par avion.

Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique.

- Éviter le contact direct avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et obtenir des soins médicaux.
- Éviter l'exposition prolongée de la peau. En cas de contact avec la peau, laver la zone touchée dès que possible.
- Tenir à l'écart de la chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
- Utiliser avec une aération suffisante, éviter l'inhalation prolongée de vapeurs.
- Inflammable—entreposer dans un endroit sûr.
- Vérifier la compatibilité sur une petite surface en cas d'application sur de la pierre.
- Garder hors de la portée des enfants.

4. POSE

Préparation

- Nettoyer toutes les surfaces avec soin pour éliminer les poussières, saletés, goudrons, huiles et autres débris. Éliminer la rouille et le tartre des surfaces métalliques par nettoyage abrasif ou à la brosse métallique. Les surfaces en maçonnerie doivent également être nettoyées à la brosse métallique et la poussière soufflée à l'air comprimé.
- Nettoyer et dégraisser avec soin toutes les surfaces avec un solvant industriel tel que naphta, essence minérale, xylène, toluène ou méthyléthylcétone sur un chiffon propre et non gras.

Application

- Le produit de scellement doit être appliqué de la manière indiquée pour obtenir les résultats attendus.
- Consulter les fiches suivantes à www.laticrete.com concernant des utilisations spécifiques du produit de scellement:
 - Bac à douche—Étanchéité—Murs à panneaux de ciment ES B415
 - Bac à douche—Étanchéité au-dessus du lit de mortier ES B421
 - Étanchéité de mur de baignoire/douche ES B412
 - Membrane d'étanchéité —Pénétration de tuyau typique ES WP300
 - Détail de collecteur d'écoulement—Vue éclatée ES WP302
 - Membrane d'étanchéité et d'étanchéité secondaire—Détail de collecteur d'écoulement ES WP303
 - Piscine—Réservoir ES P601
 - Piscine—Pourtour de piscine/goulotte d'écoulement ES P601c
 - Pour les surfaces immergées et les bains de vapeur, l'emploi de baguettes en mousse de polyéthylène est recommandé. Utiliser du ruban de polyéthylène sur les joints trop peu profonds pour accepter une baguette de mousse. La baguette est en mousse à « alvéoles fermés », qui est hydrofuge.
- Appliquez l'apprêt LATASIL™ 9118 sur des surfaces propres et sèches par brossage, trempage ou pulvérisation.
- Appliquer une couche mince uniforme sur le support — ne pas appliquer en couche trop épaisse sous peine de rompre la liaison.
- Prendre soin de ne pas contaminer la surface du parement.
- Laisser l'apprêt sécher jusqu'à ce que le solvant se soit évaporé et soit sec au toucher. (Habituellement 30 à 60 minutes à 21°C (70°F). Le temps de séchage varie en fonction de la température, du taux d'humidité et de la porosité du support.
- Appliquer le produit de scellement conformément aux instructions (voir Fiche technique 6200.1).

5. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Pour tout renseignement sur les distributeurs, appeler:

Sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

6. GARANTIE

Voir Section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

DS 230.13F: Garantie sur les produits LATICRETE

Une partie de :

DS 230.05APDF : Garantie de 5 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 230.15APDF : Garantie de 15 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre Pour façades extérieures avec ossature en acier ou en bois (Canada et États-Unis)

DS 230.15SPDF : Garantie de 15 ans sur les systèmes LATICRETE – MVIS Pour façades extérieures avec ossature en acier ou en bois

(Canada et États-Unis)

DS 025.0APDF: Garantie de 25 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 025.0SPDF : Garantie de 25 ans sur les systèmes LATICRETE– MVIS (Canada et États-Unis)

DS 230.99F: Garantie à vie sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

7. ENTRETIEN

Les coulis LATICRETE et LATAPOXY nécessitent un nettoyage régulier avec du savon de pH neutre et de l'eau. Tous les autres matériaux LATICRETE et LATAPOXY sont sans entretien mais les performances et la durabilité de l'application peuvent dépendre du bon entretien de produits fournis par d'autres fabricants.

8. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance technique de LATICRETE:

Sans frais: 1.800.243.4788 poste 235

Téléphone: +1.203.393.0010 poste 235

Télécopie: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web www.laticrete.com.

9. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.laticrete.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F: Garantie sur les produits LATICRETE

DS 230.05APDF : Garantie de 5 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 230.15APDF : Garantie de 15 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre Pour façades extérieures avec ossature en acier ou en bois (Canada et États-Unis)

DS 230.15SPDF : Garantie de 15 ans sur les systèmes LATICRETE – MVIS Pour façades extérieures avec ossature en acier ou en bois (Canada et États-Unis)

DS 025.0APDF: Garantie de 25 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 025.0SPDF : Garantie de 25 ans sur les systèmes Laticrete – MVIS (Canada et États-Unis)

DS 230.99F: Garantie à vie sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 236.0F: Membrane d'étanchéité 9235

DS 6200.1F: LATASIL

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2014 LATICRETE International, Inc.

Toutes les marques de commerce indiquées sont la propriété intellectuelle de leur propriétaires respectifs.