



Garantía del Sistema por 25 Años (Estados Unidos y Canadá)

® DS-025.0-0720

**Globally Proven
Construction Solutions**

APLICACIÓN	PRODUCTOS
Solado	NXT® NIVELADOR PLUS SUPERCAP® SC500 Plus
Primer	NXT PRIMER SUPERCAP Primer Plus PRIME-N-BOND™
Calefacción de piso ^Δ	STRATA_HEAT™ Cable STRATA_HEAT STRATA_HEAT Paquetes térmicos †14-XLT con Paquetes térmicos STRATA_HEAT
Reducción de vapor	VAPOR BAN™ Primer ER NXT Recubrimiento para reducción de vapor SUPERCAP Control de Vapor de Humedad SUPERCAP
Impermeabilización/ protección antifisuras	HYDRO BAN® 9235 Membrana impermeabilizante HYDRO BAN Membrana impermeabilizante cementosa
Revestimiento impermeabilizante exterior / Membrana antifisuras	MVIS™ Barrera de Aire y Agua LATAPOXY® Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas
Impermeabilización	HYDRO BAN Membrana en rollo LATAPOXY Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas HYDRO BAN Curado rápido
Sistema para Duchas	HYDRO BAN Base de Ducha en Pendiente (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Base de Ducha en Pendiente Lineal (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Ducha e HYDRO BAN Kits de ducha HYDRO BAN Drenaje lineal (y accesorios aplicables) HYDRO BAN Sumidero para unir al desagüe sobre concreto HYDRO BAN Tablero (y accesorios aplicables) 4-XLT ^Δ
Sistema insonorizante/ y antifisuras	125 TRI MAX® 170.3 O 170.5 Tapete de aislamiento de sonido y grietas FRACTURE BAN™ 40 O 90 FRACTURE BAN Primer
Plazas y terrazas	Sistema para Plazas y Terrazas
Diseño desacoplable	STRATA_MAT™ STRATA_MAT XT
Método de capa gruesa	3701 Mortero Fortificado de Capa Gruesa MVIS Capa de Mortero Premium MVIS Flotador de Pared Lite 3701 Mortero Lite / 3701 Mortero Lite RAPID Capa de mortero de curado rápido
Capa de lechada de mortero adhesivo	257 TITANIUM™ 254 Platinum
Método de adhesivo de capa delgada	257 TITANIUM 254 Platinum (versión estándar o rápida) LATAPOXY 300 Adhesivo O BIOGREEN™ 300 Adhesivo para Azulejo de Vidrio LATICRETE® SELECT-BOND™ (+ Kit de Alto Rendimiento [ANSI A118.15]) MVIS Hi-Bond Veneer Mortar (versión estándar y rápida) MVIS Mortero Delgado para Ladrillo MVIS Mortero Liviano
Método para azulejo cerámico pesado y de grandes dimensiones	MULTIMAX™ Lite TRI-LITE™ MVIS Veneer Mortar
Adherencia por puntos	LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra (versión estándar y rápida)
Rejuntado	SPECTRALOCK® PRO Lechada Premium (aplicaciones no industriales) SPECTRALOCK PRO Lechada (aplicaciones no industriales) SPECTRALOCK 1 Lechada premezclada PERMACOLOR® Lechada PERMACOLOR Select MVIS Mortero Superior para Albañilería MVIS Mortero para Albañilería
Sellador†	LATASIL™ LATASIL 9118 Primer

† Según la especificación EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America), es necesario usar un sellador flexible en juntas de dilatación, calas, rincones, cambios en el plano y otras juntas o dondequiera que el revestimiento o la piedra hagan tope con materiales disímiles o superficies de restricción.

Δ 4-XLT Adhesivo Capa Media para instalar HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente sobre el sustrato solamente.
Λ Las partes y los materiales del Termostato para Calentamiento de Pisos y del Termostato STRATA_HEAT™ de LATICRETE International, Inc., tienen una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra. El único recurso para los termostatos para calentamiento de pisos y los termostatos STRATA_HEAT es el reemplazo del producto (consulte la especificación DS 230.13 para obtener más información acerca de la Garantía del producto LATICRETE®).

†14-XLT con Paquetes térmicos STRATA_HEAT se usan como mortero adhesivo para revestimientos pesados y de grandes dimensiones.

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE International, Inc. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales por un período de veinticinco (25) años a partir de la fecha de compra, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla). Consulte las especificaciones de cada producto para obtener las pautas específicas.

Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado o revestimiento adherido de mampostería instaladas sobre sustratos con estructura de acero o madera no califican para esta garantía limitada; ver la especificación DS 230.15 para estas aplicaciones. Sin perjuicio del párrafo anterior, los azulejos de cerámica, piedra, adoquín o revestimientos de relleno para casas instalados en cocinas comerciales e industriales no califican para esta garantía limitada; ver la especificación DS 230.10IG para estas aplicaciones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DECLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

RECURSO EXCLUSIVO

El único y exclusivo recurso para la cobertura de esta garantía limitada es solamente el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presenta defectos*. LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y la sustitución de los materiales de terminación, así como la mano de obra para reemplazar la instalación. No obstante, LATICRETE no pagará más que el precio de compra original de la parte reemplazada, calculado por metro cuadrado (pie cuadrado). LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presenta defectos. En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor monetario, por metro cuadrado (pie cuadrado), del precio de compra original de la parte reemplazada.

****NOTA:** La eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Portland y no constituye un defecto.

EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE ni con los lineamientos de los estándares de la industria. La cobertura tampoco se aplica al agrietamiento causado por movimientos estructurales, por una deflexión excesiva u otro daño en el sustrato.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDOS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

INTRANSFERIBILIDAD

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Atn.: Technical Services Department

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener información y asistencia técnica, comuníquese con la línea del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948
Web: www.laticrete.com

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com
©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.