



# Garantie de 25 ans sur les systèmes (Canada et États-Unis)

DS-025.0-0720

**Globally Proven  
Construction Solutions**

APPLICATION	PRODUITS
Sous-couche	Sous-couche de nivellement NXT <sup>MD</sup> LEVEL PLUS SUPERCAP <sup>MD</sup> SC500 Plus
Apprêt	Apprêt NXT PRIMER Apprêt SUPERCAP Plus PRIME-N-BOND <sup>MC</sup>
Plancher chauffant <sup>^</sup>	FiL STRATA_HEAT <sup>MC</sup> STRATA_HEAT Paquets thermiques STRATA_HEAT †14-XLT avec paquets thermiques STRATA_HEAT
Réduction de vapeur	Apprêt VAPOR BAN <sup>MC</sup> ER Revêtement de réduction de la vapeur NXT Revêtement de contrôle de la vapeur d'eau SUPERCAP
Étanchéité/ antifracture	HYDRO BAN <sup>MD</sup> 9235 Waterproofing Membrane Membrane d'étanchéité cimentaire HYDRO BAN
Membrane d'étanchéité/antifracture de parement extérieur	Barrière étanche à l'air et à l'eau MVIS <sup>MC</sup> Mortier étanche pour solin LATAPOXY <sup>MD</sup>
Imperméabilisation	Membrane en feuille HYDRO BAN Mortier étanche pour solins LATAPOXY Cure rapide HYDRO BAN
Système de douche	Bac de douche pré-incliné HYDRO BAN (et accessoires applicables) Bac de douche pré-incliné linéaire HYDRO BAN (et accessoires applicables) Douche HYDRO BAN et trousse de douche HYDRO BAN Drain linéaire HYDRO BAN (et accessoires applicables) Drain à bride de collage HYDRO BAN (et accessoires applicables) Panneau HYDRO BAN (et accessoires applicables) 4-XLT <sup>Δ</sup>
Contrôle acoustique/ antifracture	125 TRI MAX <sup>MD</sup> Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures 170.3 OU 170.5 FRACTURE BAN <sup>MC</sup> 40 OU 90 Apprêt FRACTURE BAN
Terrasse et plate-forme	Système pour terrasses et plates-formes
Découplage	STRATA_MAT <sup>MC</sup> STRATA_MAT XT
Méthode à couche épaisse	Lit de mortier renforcé 3701 Lit de mortier MVIS Premium MVIS Lite Wall Float Mortier léger 3701 / mortier léger 3701 R Lit de mortier à cure rapide
Couche de coulis de liaison	257 TITANE <sup>MC</sup> 254 Platinum
Méthode à couche mince/adhésif	257 Titanium (Titane 257) 254 Platine (version régulière ou pour pose rapide) Adhésif LATAPOXY 300 OU BIOGREEN <sup>MC</sup> 300 Glass Tile Adhesive LATICRETE <sup>MD</sup> SELECT-BOND <sup>MC</sup> (+ trousse de hautes performances [ANSI A118.15]) Mortier pour parement MVIS Hi-Bond (versions régulière ou pour pose rapide) Mortier pour brique mince MVIS Mortier léger MVIS
Méthode pour carreaux lourds et de grande taille	MULTIMAX <sup>MC</sup> Lite TRI-LITE <sup>MC</sup> Mortier pour parement MVIS
Collage par points	Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 – qualité régulière ou pour pose rapide
Injection de coulis/jointolement	Coulis SPECTRALOCK <sup>MD</sup> PRO Premium (applications non-industrielles) Coulis SPECTRALOCK PRO (applications non industrielles) Coulis pré-mélangé SPECTRALOCK 1 Coulis PERMACOLOR <sup>MD</sup> PERMACOLOR Select Mortier de jointolement MVIS Premium Mortier de jointolement MVIS
Scellant†	LATASIL <sup>MC</sup> Apprêt LATASIL 9118

† La norme EJ171 du Tile Council of North America exige l'emploi d'un produit de scellement flexible adapté sur les joints de dilatation, les gorges, les coins, les changements de plan et autres raccords ou partout où le carreaux ou la pierre est juxtaposé à des matériaux différents ou à des surfaces de retenue.

Δ 4-XLT s'utilise pour la pose de bacs à douche préinclinés HYDRO BAN<sup>MD</sup> sur un substrat uniquement.

^ Thermostat pour planchers chauffants et thermostat STRATA\_HEAT<sup>MC</sup> vendus par LATICRETE International, Inc., pièces et matériaux garantis pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Le seul recours à l'égard des thermostats pour planchers chauffants et les thermostats STRATA\_HEAT consiste au remplacement du produit (voir les détails complets sur la garantie couvrant les produits LATICRETE<sup>MD</sup> dans la fiche des données techniques DS 230.13).

†14-XLT avec paquets thermiques STRATA\_HEAT lorsqu'utilisé comme mortier-colle pour carreaux lourds et de grande taille.

## GARANTIE LIMITÉE

Sous réserve des conditions et exclusions mentionnées ci-dessous, LATICRETE International, Inc. (« LATICRETE ») garantit que les produits présentés dans le présent document seront exempts de tout défaut de fabrication et ne se détérioreront pas au cours d'un usage normal durant une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d'achat, lorsqu'ils ont été installés en conformité selon les spécifications écrites de LATICRETE et les directives des normes de l'industrie. Pour que cette garantie limitée soit applicable, l'ouvrage comprenant la pose du produit doit être réalisé avec les produits indiqués dans ce document pour chaque application (voir le tableau). Se reporter aux fiches techniques individuelles pour connaître le mode d'emploi spécifique à chaque produit.

Nonobstant le paragraphe précédent, les façades extérieures dotées de carreaux de céramique, de pierre, de placage de maçonnerie encoffré ou de briques minces sur des supports avec une charpente en acier ou en bois ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Consulter la fiche des données techniques 230.15 pour ces types d'applications. Nonobstant les paragraphes précédents, les carreaux de céramique, de pierre, de placage de maçonnerie encoffré ou de briques minces sur des supports avec une charpente en acier ou en bois et les carreaux de carrière ou de stations d'emballage ne sont pas couverts par la présente garantie limitée. Consulter la fiche des données techniques 230.10IG pour ce type d'application.

## DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST OFFERTE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE BASÉE SUR DES ÉCHANTILLONS OU DES DÉCLARATIONS VERBALES, QUI SERA ACCORDÉE EN DEHORS DE CELLE STIPULÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES.

## RECOURS EXCLUSIF

L'unique et exclusif recours en cas de violation de la présente garantie limitée consiste à faire remplacer uniquement la partie de l'ouvrage en cause, laquelle s'est avérée défectueuse\*\*. LATICRETE s'engage à payer le remplacement de ses produits, des matériaux de finition et de la main-d'œuvre nécessaire pour la pose des produits remplacés. Toutefois, LATICRETE refuse de payer tout montant supérieur – calculé en fonction du nombre de mètres carrés (pieds carrés) – au prix d'achat original de la partie de l'ouvrage à remplacer. LATICRETE refuse de payer le remplacement de toute partie de l'ouvrage qui ne s'est pas avérée défectueuse. Dans l'éventualité où l'unique et exclusif recours précisé ci-dessus n'atteigne pas son but essentiel, la responsabilité de LATICRETE se limite à la valeur monétaire, calculée en fonction du nombre de mètres carrés (pieds carrés), du prix d'achat original de la partie de l'ouvrage à remplacer.

\*\*REMARQUE : L'efflorescence est un phénomène naturel qui se produit dans tous les mortiers de ciment Portland et ne constitue pas un défaut.

## EXCLUSIONS

LATICRETE ne saurait être tenue responsable de l'exécution de travaux non conformes aux instructions de LATICRETE ni aux directives standards de l'industrie. Les fissures causées par des mouvements structurels, des flexions excessives ou d'autres défauts au niveau du support ne sont pas couvertes.

LATICRETE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS (Y COMPRIS DE TOUTE PERTE DUE À DES RETARDS) SUBIS PAR L'ACHETEUR OU DES TIERS.

## NON-CESSION

La présente garantie limitée n'est ni transférable ni cessible.

## PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Pour soumettre une réclamation au titre de la présente garantie limitée, il faut notifier LATICRETE par écrit dans les trente (30) jours qui suivent la constatation du défaut de fabrication présumé. LATICRETE peut, aux termes de cette garantie limitée, exiger la soumission d'une preuve d'achat et d'utilisation du produit.

### Adresser la réclamation à :

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis  
Attn.: Technical Services Department

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique et des renseignements supplémentaires, contacter le service technique de LATICRETE en composant un des numéros suivants :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 1235  
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 1235  
Télécopieur : +1 203 393-1948  
Web : [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)  
©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.