



# Garantía del Sistema por 10 Años (Estados Unidos y Canadá)

DS-230.10-0520

**Globally Proven  
Construction Solutions**

APLICACIÓN	PRODUCTOS
Solado	NXT® LEVEL SUPERCAP® SC500 SUPERCAP SC500 LW
Primer	NXT PRIMER SUPERCAP Primer Plus PRIME-N-BOND™
Calefacción de piso <sup>A</sup>	STRATA_HEAT™ Cable STRATA_HEAT STRATA_HEAT Paquetes térmicos
Reducción de vapor	VAPOR BAN™ Primer ER NXT Revestimiento de Reducción de Vapor SUPERCAP Control de Vapor de Humedad
Impermeabilización/ Antifisuras	HYDRO BAN® 9235 Membrana Impermeabilizante
Impermeabilización	HYDRO BAN Membrana en rollo LATAPOXY® Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas
Sistema para Duchas	HYDRO BAN Base de Ducha en Pendiente (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Base de Ducha Lineal en Pendiente (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Sumidero Lineal HYDRO BAN Sumidero para Unir al Desagüe HYDRO BAN Tapa para Sumidero HYDRO BAN Panel Tornillos para HYDRO BAN Panel Arandela de seguridad para HYDRO BAN Panel 4-XLT <sup>Δ</sup>
Sistema insonorizante y antifisuras	170 Insonorizante y Aislante de Grietas 125 Adhesivo Insonorizante y Antifisuras 125 TRI MAX®
Diseño desacoplable	STRATA_MAT™ STRATA_MAT XT
Método de capa gruesa	Mortero para pisos 209, mezclado con 3701 Aditivo para Morteros
Capa de lechada de mortero adhesivo	254 Platino 257 TITANIUM™
Método de capa delgada	253 Gold Adhesivo Multiuso (versión estándar o rápida) 4-XLT (versión estándar o rápida) LATICRETE™ SELECT-BOND® (+ Kit Anti-Descuelgue O Rápido)
Método para azulejo cerámico pesado y de grandes dimensiones	4-XLT (versión estándar o rápida)
Aplicación de la lechada	SPECTRALOCK® PRO Lechada Premium SPECTRALOCK PRO Lechada SPECTRALOCK 1 PERMACOLOR® Lechada PERMACOLOR Select
Sellador†	LATASIL™ LATASIL 9118 Primer

† Según la especificación EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America), es necesario usar un sellador flexible en juntas de dilatación, calas, rincones, cambios en el plano y otras juntas o dondequiera que el revestimiento o la piedra hagan tope con materiales disímiles o superficies de restricción.

Δ Cuando se usa para instalar HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente solamente en contrapisos.

<sup>A</sup> Las partes y los materiales de Termostato para Calentamiento de Pisos y Termostato STRATA\_HEAT™ de LATICRETE International, Inc., tienen una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra. El único recurso para los termostatos para calentamiento de pisos y los termostatos STRATA\_HEAT™ es el reemplazo del producto (consulte la especificación DS 230.13 para obtener más información acerca de la Garantía del producto LATICRETE®).

## GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE International, Inc. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales por un período de diez (10) años a partir de la fecha de compra, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla). Esta garantía no incluye aplicaciones sumergidas, industriales, exteriores ni fachadas. Consulte las especificaciones de cada producto para obtener las pautas específicas. Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado o revestimiento adherido de mampostería instaladas sobre sustratos con estructura de acero o madera **no califican** para esta garantía limitada; ver la especificación DS 230.15 para estas aplicaciones.

## EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DECLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

## RECURSO EXCLUSIVO

El único y exclusivo recurso para la cobertura de esta garantía limitada es solamente el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presenta defectos\*\*. LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y la sustitución de los materiales de terminación, así como la mano de obra para reemplazar la instalación. No obstante, LATICRETE no pagará más que el precio de compra original de la parte reemplazada, calculado por metro cuadrado (pie cuadrado). LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presenta defectos.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor monetario, por metro cuadrado (pie cuadrado), del precio de compra original de la parte reemplazada.

**\*\*Nota:** La eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Portland y no constituye un defecto.

## EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE ni con los lineamientos de los estándares de la industria. La cobertura tampoco se aplica al agrietamiento causado por movimientos estructurales, por una deflexión excesiva u otro daño en el sustrato.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDOS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

## INTRANSFERIBILIDAD

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

## RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

## Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 USA  
Atn.: Technical Services Department

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener información y asistencia técnica, comuníquese con la línea del Departamento de

Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235  
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235  
Fax: +1.203.393.1948  
Web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.