



# Mortero para juntas/boquillas:

## Cuidado y mantenimiento

### TDS 113

La calidad del mortero para juntas/boquillas continúa mejorando en todas las industrias de revestimientos de baldosas, piedras y mampostería. Las nuevas tecnologías hacen que los morteros para juntas se vuelvan más duros, minimicen la eflorescencia y sean más fáciles de instalar que las tecnologías anteriores. PERMACOLOR® Select proporciona el último avance a los morteros para juntas, un polvo base universal con pigmento añadido al agua antes de mezclarlo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que ningún mortero para juntas se limpia solo o es absolutamente resistente a las manchas. Se requiere un mantenimiento regular y rutinario para mantener la belleza a largo plazo de la junta, y, limpiar los derrames rápida y minuciosamente ayudará a minimizar la posibilidad de manchar la misma. La siguiente información ayudará a mantener la junta durante muchos años.

#### **Mantenimiento Regular**

PERMACOLOR Select ofrece una protección mejorada contra las manchas. Para la limpieza rutinaria y diaria, se recomienda un limpiador transparente y neutro en pH (por ejemplo, STONETECH® Limpiador para Piedra y Azulejo). Para la suciedad de la grasa, utilice un limpiador alcalino (por ejemplo, STONETECH KlenzAll™ Limpiador). Para moho o escoria de jabón, utilice un limpiador diseñado específicamente para eliminar estos organismos y depósitos (por ejemplo, STONETECH Removedor de Manchas de Moho y STONETECH Removedor de Residuos de Jabón). Para depósitos de agua dura y otras manchas inorgánicas, utilice STONETECH RESTORE™ Limpiador Ácido para eliminarlas.

Algunos procedimientos de limpieza, como el trapeador húmedo, depositarán residuos de suciedad en la junta/boquilla. Si esta parece estar sucia, ponga solución de STONETECH Limpiador para Piedra y Azulejo sobre la superficie y frote suavemente con un cepillo de nylon o fibra abrasiva. Se recomienda que el agua se retire con aspiradora de las superficies de la junta y las baldosas antes de que se seque. Enjuagar bien, aspirar y dejar que la superficie se seque.

#### **Limpieza de la junta/boquilla**

Los derrames deben limpiarse inmediatamente con una toalla de papel o un paño. Si queda una mancha, frote la superficie de la junta con agua tibia y una fibra de nylon blanco, durante al menos 60 segundos. Para las manchas de juntas difíciles en las instalaciones de baldosas, humedezca la junta y aplique una solución de STONETECH KlenzAll Limpiador en la superficie y déjela durante 3 - 4 minutos, luego frote con una fibra de nylon blanco durante al menos 60 segundos y enjuague. Si se requiere una segunda limpieza, repita el proceso con STONETECH KlenzAll Limpiador remojando y fregado la zona afectada. Para más manchas profundas o difíciles, póngase en contacto con el soporte técnico de LATICRETE para obtener instrucciones más específicas al 1.888.786.6343 o 1.800.243.4788.

Nota: Antes de utilizar cualquier producto de limpieza en baldosas o boquillas, haga una prueba en una pequeña zona y deje secar para garantizar la compatibilidad del limpiador con la superficie a limpiar. El limpiador en polvo no se recomienda para limpiar baldosas sin sellar o sin esmaltar, y en muchos tipos de piedra. Los productos a base de ácido no se recomiendan para mármol pulido y otros tipos de piedra. Esta información se ha preparado de buena fe sobre la información disponible en el momento de su publicación. Su objetivo es proporcionar a los usuarios información y directrices para el uso y aplicación adecuados de los productos de la marca LATICRETE en condiciones ambientales y de trabajo normales. Debido a que cada proyecto es diferente, LATICRETE no es responsable de las consecuencias de las variaciones en tales condiciones, o de las condiciones imprevistas.

## **Selladores de juntas**

PERMACOLOR® Select no requiere sellado, sin embargo, si se desea una protección aún mayor, se pueden utilizar los siguientes productos STONETECH® enumerados a continuación. Nota: para obtener la máxima protección y rendimiento de las manchas, utilice SPECTRALOCK® PRO Premium Grout. Siga las instrucciones de instalación específicas indicadas para cada SELLADOR profesional STONETECH.

- STONETECH BulletProof® Sellador (para instalaciones de piedra natural y juntas de cemento)
- STONETECH Sellador de Boquilla avanzado
- STONETECH sellador de lechada de servicio pesado

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener la última revisión, visite nuestro sitio web en <https://laticrete.com>  
TDS 113(E).doc

R 27 January 2021

### **LATICRETE International, Inc.**

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.