



# Baldosas Cerámicas y Piedra sobre Superficies Pintadas TDS 131

Es NECESARIO que toda la pintura a base de aceite se retire de las superficies de la pared o del suelo antes de instalar la baldosa. La pintura puede ser escarificada o lijada si es dura o quebradiza. Como alternativa, se puede utilizar un removedor de pintura comercial para quitar la película de pintura de la superficie. Cuando se utilizan removedores de pintura comerciales, es necesario lavar las superficies con un detergente (por ejemplo, fosfato trisódico (TSP), Spic y Span®, etc.) para eliminar cualquier residuo de cera o aceite que pueda quedar del removedor de pintura antes de instalar la baldosa.

*No hay ningún atajo si se va a realizar una instalación fuerte y permanente.*

Una capa de pintura entre el adhesivo de baldosas y el sustrato puede eventualmente descomponerse o deteriorarse cuando la superficie está sellada. La humedad en la pared, o álcalis libres en yeso o cemento, puede causar deterioro de la capa de pintura. Esto produce una masa gomosa causando que la baldosa se caiga.

El método preferido para instalar baldosas sobre superficies pintadas es:

Fije de forma segura una malla de diamante galvanizado #3.2 en el fieltro de construcción #15 sobre las superficies pintadas. A continuación, aplique un revoque de nivelación y rascado de 3701 Mortero fortificado; 3701 Lite Mortar; 3701 Lite Mortar R; o, 3701 Latex Mortar Admix mezclado con 226 Mortero de Capa Gruesa hasta la malla, permita que se endurezca e instale baldosas por el método de conjunto delgado.

Algunas pinturas residenciales de látex, cuando no están en áreas húmedas, pueden ser cubiertas directamente por baldosas. Se debe tener cuidado para determinar que la pintura esta sólida, bien unida a la superficie, y no estará en un área húmeda. En lugar de forjar una instalación cuestionable, lo mejor es lijar, escarificar o quitar la pintura por completo antes de hacer la instalación de la baldosa.

Cuando es necesario adherir baldosas sobre la pintura epóxica interior existente, lo mejor es raspar la superficie pintada, limpiar el área de cualquier residuo e instalar baldosas con LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico o LATAPOXY® BIOGREEN™ 300 Adhesivo

Technical Data Sheets are subject to change without notice. For latest revision, check our website at <https://laticrete.com>  
TDS 131 (Spanish).doc R 21 January 2021



**LATICRETE INTERNATIONAL, INC.** ▪ 1 LATICRETE Park North ▪ Bethany, CT 06524-3423 USA  
800.243.4788 ▪ [support@laticrete.com](mailto:support@laticrete.com) ▪ [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2014 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.