



9235 Membrana Impermeabilizante

Lista de verificación

TDS 189

Nota: los siguientes elementos deben ser revisados después de la instalación de 9235 Membrana Impermeabilizante ([DS236.0E](#)) y antes de la instalación de baldosas de cerámica o piedra:

1. Todas las juntas, esquinas y cambios de plano se tratan con 9235 Membrana de impermeabilización tela 6 " de ancho;
2. El tejido de refuerzo está totalmente encapsulado por el líquido – no hay tela blanca visible;
3. Todas las uniones de la tela se superponen por 2" (50 mm);
4. No hay marcas de rasguños, rasgaduras u otros daños a la membrana;
5. Sellador en drenajes, penetraciones de tuberías, juntas de expansión según los detalles;
6. Tejido de refuerzo se dirige verticalmente 4" (100mm);
7. No hay burbujas.

Correcciones:

1. Las juntas que no están encintadas requieren una aplicación de tela de 6" (150 mm) de ancho sobre la membrana según [DS WPAF.5](#);
2. La tela que no ha sido totalmente encapsulada requiere una aplicación de membrana completa sobre la primera;
3. Las uniones que no se han superpuesto correctamente requieren una aplicación de tela de 6" (150 mm) de ancho sobre la membrana por DS WPAF.5;
4. La membrana dañada requiere parches con tela, aproximadamente 6" (150 mm) más ancha y más larga que el área dañada, aplicada según DS WPAF.5;
5. El sellador debe estar instalado correctamente;
6. Los verticales requieren una aplicación de la tela de 6" (150mm) por DS WPAF.5; las burbujas deben ser cortadas y el sustrato examinado para determinar la causa; una vez que se ha corregido la condición del sustrato, el área requiere parches con tela, aproximadamente 6" (150 mm) más ancha y más larga que la burbuja, aplicada según DS WPAF.5.

Technical Data Sheets are subject to change without notice. For latest revision, check our website at <https://laticrete.com>
TDS 189 (Spanish).doc R 15 April 2020



LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ▪ 1 LATICRETE Park North ▪ Bethany, CT 06524-3423 USA
800.243.4788 ▪ support@laticrete.com ▪ www.laticrete.com

©2013 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.