



# Guía de Antiadherentes para boquillas/juntas/lechadas TDS 259

La instalación de azulejos puede ser un desafío, especialmente cuando se utilizan azulejos difíciles de emboquillar como azulejos cerámicos texturizados, absorbentes y resistentes a deslizamientos, baldosas de piedra natural o azulejos de acabado no tradicionales, como azulejos con acabados metálicos. Consultar con el fabricante de azulejos para recomendaciones de boquillas/juntas/lechadas debe ser su primer paso para determinar la manera correcta de hacerlo.

El uso de un antiadherente puede ser una gran ventaja al instalar la boquilla/junta/lechada y asegurarse de que esta no manche o para evitar que penetre y se una en las ranuras de piedra / baldosas. Los antiadherentes también puede evitar que la boquilla/junta/lechada sea absorbida en la piedra/baldosa y cree un oscurecimiento del borde. Los azulejos cerámicos, al no ser absorbentes, no se benefician de un antiadherente, ya que esta creará una neblina en el azulejo. Para tales azulejos, así como piedras no absorbentes, recomendamos el uso de un sellador penetrante antes de la boquilla/junta/lechada por lo general 12 horas antes.

El tipo de boquilla/junta/lechada que se utiliza también puede marcar la diferencia, como el uso de una boquilla/junta/lechada epóxica en un azulejo de acabado metálico a veces puede hacer que esta se oxide, y por lo tanto no se recomienda.

A continuación, se muestra la recomendación de LATICRETE para consejos de boquilla/junta/lechada basados en el acabado de baldosas y azulejos:

Tipo de Piedra	Tipo de boquilla/junta/lechada recomendado	Antiadherente Recomendado
Piedra Natural	PERMACOLOR® Grout PERMACOLOR Select Grout SPECTRALOCK® PRO Premium SPECTRALOCK PRO Premium Translucent Grout	STONETECH® Grout Release
Azulejo cerámico (Texturizado, absorbente, antideslizante, etc...), baldosas, Azulejos agrietados.	PERMACOLOR Grout PERMACOLOR Select Grout SPECTRALOCK Pro Premium	STONETECH Heavy Duty Sealer, o STONETECH Impregnator Pro® Sealer
Azulejos con recubrimiento metálico	PERMACOLOR Grout PERMACOLOR Select Grout	No es necesario
Ladrillos	PERMACOLOR Grout PERMACOLOR Select Grout SPECTRALOCK Pro Premium MVIS™ Pointing Mortar MVIS Premium Pointing Mortar	STONETECH Grout Release
Adoquines	PERMACOLOR Grout PERMACOLOR Select Grout	STONETECH Grout Release

Los azulejos cerámicos regulares, los azulejos de vidrio y los azulejos de piedra natural impermeables generalmente no requieren el uso de un antiadherente. Realice siempre un área de prueba para validar el rendimiento y los resultados.

PERMACOLOR Grout ([DS 250.0E](#)); PERMACOLOR Select ([DS 281.0E](#)); SPECTRALOCK® PRO Mortero para Juntas Epóxicas† de calidad superior: ([DS 681.0E](#)); SPECTRALOCK PRO Premium Translucent Grout ([DS 735.1](#)); STONETECH Grout Release ([DS 213.5](#)); STONETECH Heavy Duty Sealer ([DS 279.0](#)), STONETECH Impregnator Pro Sealer ([DS 238.0](#)).

Technical Data Sheets are subject to change without notice. For latest revision, check our website at <https://laticrete.com>  
TDS 259.doc R 26 March 2021



**LATICRETE INTERNATIONAL, INC.** ▪ 1 LATICRETE Park North ▪ Bethany, CT 06524-3423 USA  
800.243.4788 ▪ [support@laticrete.com](mailto:support@laticrete.com) ▪ [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2015 LATICRETE INTERNATIONAL, INC. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.