



Garantía del Sistema por 25 Años (Internacional)

DS-025.0INTL-0720

**Globally Proven
Construction Solutions**

APLICACIÓN	PRODUCTOS
Solado	NXT™ Primer NXT Level Plus
Calefacción de piso ^a	STRATA_HEAT™ Cable STRATA_HEAT
Reducción de vapor	NXT Recubrimiento para reducción de vapor
Impermeabilización/ protección antifisuras	HYDRO BAN® HYDRO BAN Sheet Membrane (Membrana en rollo HYDRO BAN) 9235 Membrana impermeabilizante LATAPOXY® Mortero Impermeabilizante para Tapajuntas
Sistema para Duchas	HYDRO BAN Base de Ducha en Pendiente (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Base de Ducha en Pendiente Lineal (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Ducha e HYDRO BAN Kits de ducha (y accesorios aplicables) HYDRO BAN Drenaje lineal (y accesorios aplicables) HYDRO BAN Sumidero para unir al desagüe sobre concreto (y accesorios aplicables) HYDRO BAN Tablero (y accesorios aplicables)
Sistema insonorizante/ y antifisuras	125 TRI MAX®
Plazas y terrazas	Sistema para Plazas y Terrazas
Método de capa gruesa	3701 Fortified Mortar 3701 Aditivo para Morteros mezclado con 226 Mortero de Capa Gruesa
Capa de lechada de mortero adhesivo	254 Platinum 4237 Aditivo Látex mezclado con alguno de los siguientes productos: ▪ 211 Mortero; o ▪ 317 Mortero
Método de capa delgada	254 Platinum (versión estándar o rápida) MULTIMAX™ Lite LATAPOXY® 300 Adhesivo O BIOGREEN™ 300 Adhesivo para Mosaicos de Vidrio 4237 Aditivo Látex mezclado con alguno de los siguientes productos: ▪ 211 Polvo; o ▪ 317 Mortero 325 Adhesivo Premium para Azulejos mezclado con 333 Aditivo Súper Flexible
Adherencia por puntos	LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra (versión estándar y rápida)
Sistema de Instalación de Revestimiento de Mampostería (MVIS)	MVIS Air & Water Barrier MVIS Capa de Mortero Premium MVIS Veneer Mortar MVIS Mortero Superior para Albañilería
Aplicación de la lechada	SPECTRALOCK® PRO Lechada Premium (aplicaciones no industriales) SPECTRALOCK 2000 IG LATAPOXY SP-100 PERMACOLOR® Lechada PERMACOLOR Select
Sellador [†]	LATASIL™ LATASIL 9118 Primer

[†] Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el detalle EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA) en juntas de expansión, perímetros, esquinas, cambios de plano y otras juntas o donde el revestimiento o la piedra entran en contacto con materiales disímiles o superficies de retención.

^a Las partes y los materiales de Termostato para Calentamiento de Pisos y Termostato STRATA_HEAT™ de LATICRETE International, Inc., tienen una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra. El único recurso para el Termostato es el reemplazo del producto (consulte la especificación DS 230.13 para obtener más información acerca de la Garantía del producto LATICRETE®).

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales por un período de veinticinco (25) años a partir de la fecha de compra, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla).

Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado o revestimiento adherido de mampostería instaladas sobre sustratos con estructura de acero o madera no califican para esta garantía limitada; ver la especificación DS 230.15 para estas aplicaciones.

EXENCION DE RESPONSABILIDADES

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DECLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

RECURSO EXCLUSIVO

El único y exclusivo recurso para la cobertura de esta garantía limitada es solamente el reemplazo de la parte específica de la instalación que se demuestre que presenta defectos**. LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y la sustitución de los materiales de terminación, así como la mano de obra para reemplazar la instalación. No obstante, LATICRETE no pagará más que el precio de compra original de la parte reemplazada, calculado por metro cuadrado (pie cuadrado).

LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presenta defectos.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor monetario, por metro cuadrado (pie cuadrado), del precio de compra original de la parte reemplazada.

**NOTA: La eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Portland y no constituye un defecto.

EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE ni con los lineamientos de los estándares de la industria. La cobertura de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDOS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

INTRANSFERIBILIDAD

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Atn.: Technical Services Department

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener información y asistencia técnica, comuníquese con la línea del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com
©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.