



# Garantie de 25 ans sur les systèmes (International)

DS-025.0INTL-0720

**Globally Proven  
Construction Solutions**

APPLICATION	PRODUITS
Sous-couche	Apprêt NXT <sup>MC</sup> NXT Level Plus
Plancher chauffant <sup>^</sup>	Fil STRATA_HEAT <sup>MC</sup> STRATA_HEAT
Réduction de vapeur	Revêtement de réduction de la vapeur NXT
Étanchéité/ antifracture	HYDRO BAN <sup>MD</sup> Membrane en feuille HYDRO BAN 9235 Waterproofing Membrane Mortier étanche pour soin LATAPOXY <sup>MD</sup>
Système de douche	HYDRO BAN Pre-Sloped Shower Pan (et accessoires applicables) Bac de douche pré-incliné linéaire HYDRO BAN (et accessoires applicables) Douche HYDRO BAN et trousse de douche HYDRO BAN (et accessoires applicables) Drain linéaire HYDRO BAN (et accessoires applicables) Drain à bride de collage HYDRO BAN (et accessoires applicables) Panneau HYDRO BAN (et accessoires applicables)
Contrôle acoustique/ antifracture	125 TRI MAX <sup>MD</sup>
Terrasse et plate-forme	Système pour terrasses et plates-formes
Méthode à couche épaisse	3701 Fortified Mortar Additif pour mortier 3701 mélangé avec mortier pour lit épais 226
Couche de coulis de liaison	254 Platinum Additif au latex 4237 mélangé avec l'un des produits suivants : ▪ Poudre 211 ou ▪ 317 Mortar
Méthode à couche mince	254 Platine (version régulière ou pour pose rapide) MULTIMAX <sup>MC</sup> Lite Adhésif LATAPOXY <sup>MD</sup> 300 OU BIOGREEN <sup>MC</sup> 300 Mortier-colle pour carreaux de verre Additif au latex 4237 mélangé avec l'un des produits suivants : ▪ Poudre 211 ou ▪ 317 Mortar Adhésif supérieur pour carreaux 325 mélangé à l'additif flexible 333
Collage par points	Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 – qualité régulière ou pour pose rapide
MVIS	MVIS Air & Water Barrier Lit de mortier MVIS Premium Mortier pour parement MVIS Mortier de jointoiement MVIS Premium
Jointoiement	Coulis de première qualité SPECTRALOCK <sup>MD</sup> PRO (applications non industrielles) SPECTRALOCK 2000 IG LATAPOXY SP-100 Coulis PERMACOLOR <sup>MD</sup> PERMACOLOR Select
Scellant <sup>††</sup>	LATASIL <sup>MC</sup> Apprêt LATASIL 9118

† La norme EJ171 du Tile Council of North America exige l'emploi d'un produit de scellement flexible adapté sur les joints de dilatation, les gorges, les coins, les changements de plan et autres raccords ou partout où le carreau ou la pierre est juxtaposé à des matériaux différents ou à des surfaces de retenue.

<sup>^</sup> Thermostat pour planchers chauffants et STRATA\_HEAT vendu par LATICRETE International, Inc., pièces et matériaux garantis pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Le seul recours à l'égard du thermostat consiste à faire remplacer le produit (voir les détails complets sur la garantie couvrant les produits LATICRETE<sup>MD</sup> dans la fiche des données techniques DS 230.13).

## GARANTIE LIMITÉE

Sous réserve des conditions et exclusions énoncées ci-dessous, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. (« LATICRETE ») garantit que les produits présentés dans le présent document seront exempts de tout défaut de fabrication et ne se détérioreront pas au cours d'un usage normal durant une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d'achat, lorsqu'ils ont été installés en conformité selon les spécifications écrites de LATICRETE et les directives des normes de l'industrie. Pour que cette garantie limitée soit applicable, l'ouvrage comprenant la pose du produit doit être réalisé avec les produits indiqués dans ce document pour chaque application (voir le tableau).

Nonobstant les paragraphes précédents, les façades extérieures dotées de carreaux de céramique, de pierre, de placage de maçonnerie encollé ou de briques minces sur des supports avec une charpente en acier ou en bois ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Consulter la fiche des données techniques 230.15 pour ces types d'applications.

## DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST OFFERTE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE BASÉE SUR DES ÉCHANTILLONS OU DES DÉCLARATIONS VERBALES, QUI SERA ACCORDÉE EN DEHORS DE CELLE STIPULÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES.

## RECOURS EXCLUSIF

L'unique et exclusif recours en cas de violation de la présente garantie limitée consiste à faire remplacer uniquement la partie de l'ouvrage en cause, laquelle s'est avérée défectueuse<sup>\*\*</sup>. LATICRETE s'engage à payer le remplacement de ses produits, des matériaux de finition et de la main-d'œuvre nécessaire pour la pose des produits remplacés. Toutefois, LATICRETE refuse de payer tout montant supérieur – calculé en fonction du nombre de mètres carrés (pieds carrés) – au prix d'achat original de la partie de l'ouvrage à remplacer.

LATICRETE refuse de payer le remplacement de toute partie de l'ouvrage qui ne s'est pas avérée défectueuse.

Dans l'éventualité où l'unique et exclusif recours précisé ci-dessus n'atteigne pas son but essentiel, la responsabilité de LATICRETE se limite à la valeur monétaire, calculée en fonction du nombre de mètres carrés (pieds carrés), du prix d'achat original de la partie de l'ouvrage à remplacer.

<sup>\*\*</sup>REMARQUE : L'efflorescence est un phénomène naturel qui se produit dans tous les mortiers de ciment Portland et ne constitue pas un défaut.

## EXCLUSIONS

LATICRETE ne saurait être tenue responsable de l'exécution de travaux non conformes aux instructions de LATICRETE ni aux directives standards de l'industrie. Les fissures causées par des mouvements structurels, des flexions excessives ou d'autres défauts au niveau du support ne sont pas couvertes.

LATICRETE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS (Y COMPRIS DE TOUTE PERTE DUE À DES RETARDS) SUBIS PAR L'ACHETEUR OU DES TIERS.

## NON-CESSION

La présente garantie limitée n'est ni transférable ni cessible.

## PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Pour soumettre une réclamation au titre de la présente garantie limitée, il faut notifier LATICRETE par écrit dans les trente (30) jours qui suivent la constatation du défaut de fabrication présumé. LATICRETE peut, aux termes de cette garantie limitée, exiger la soumission d'une preuve d'achat et d'utilisation du produit.

### Adresser la réclamation à :

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis  
Attn.: Technical Services Department

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique et des renseignements supplémentaires, contacter le **service technique** de LATICRETE en composant un des numéros suivants :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 1235  
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 1235  
Télécopieur : +1 203 393-1948

### LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com  
©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.