



# Garantie de 30 ans sur les systèmes

(Projets internationaux Daltilé\*\*)

DS-230.30INTL-0720

## Globally Proven Construction Solutions

| APPLICATION                          | PRODUITS   |
|--------------------------------------|--|
| Sous-couche                          | Apprêt NXT <sup>MC</sup><br>NXT Level Plus   |
| Plancher chauffant <sup>A</sup>      | Fil STRATA_HEAT <sup>MC</sup><br>STRATA_HEAT   |
| Réduction de vapeur                  | Revêtement de réduction de la vapeur NXT   |
| Étanchéité/ anti-furture             | HYDRO BAN <sup>MD</sup><br>Membrane en feuille HYDRO BAN<br>9235 Waterproofing Membrane<br>Mortier étanche pour solin LATAPOXY <sup>MD</sup>   |
| Contrôle acoustique/<br>anti-furture | 125 TRI MAX <sup>MD</sup>  |
| Terrasse et plate-forme              | Système pour terrasses et plates-formes  |
| Méthode à couche épaisse             | Lit de mortier renforcé 3701<br>Mortier pour lits épais 226 (226 Thick Bed Mortar) mélangé avec l'additif pour mortier 3701  |
| Couche de coulis de liaison          | 254 Platinum<br>Additif au latex LATICRETE 4237 (4237 Latex Additive) mélangé avec l'un des produits suivants :<br>- poudre de remplissage 211 (211 Powder) ou<br>- 317  |
| Méthode à couche mince               | 254 Platine (version régulière ou pour pose rapide)<br>MULTIMAX <sup>MC</sup> Lite<br>Adhésif LATAPOXY 300 OU BIOGREEN <sup>MD</sup> 300<br>Additif au latex LATICRETE 4237 (4237 Latex Additive) mélangé avec l'un des produits suivants :<br>- poudre de remplissage 211 (211 Powder) ou<br>- 317<br>Additif ultra flexible 333 (333 Super Flexible Additive) mélangé avec l'adhésif supérieur pour carreaux 325 (325 Premium Tile Adhesive) |
| Collage par points                   | Adhésif pour pierres LATAPOXY 310 – qualité régulière ou pour pose rapide  |
| MVIS                                 | Barrière étanche à l'air et à l'eau MVIS <sup>MC</sup><br>Lit de mortier MVIS Premium<br>Mortier pour parement MVIS<br>Mortier de jointoiement MVIS Premium  |
| Jointoiement                         | Coulis SPECTRALOCK <sup>MD</sup> PRO Premium (applications non-industrielles)<br>LATAPOXY SP-100<br>Coulis PERMACOLOR <sup>MD</sup><br>Coulis PERMACOLOR Select  |
| Scellant <sup>††</sup>               | LATASIL <sup>MC</sup><br>Apprêt LATASIL 9118   |

<sup>†</sup> La norme EJ171 du Tile Council of North America exige l'emploi d'un produit de scellement flexible adapté sur les joints de dilatation, les gorges, les coins, les changements de plan et autres raccords ou partout où le carreau ou la pierre est juxtaposé à des matériaux différents ou à des surfaces de retenue. \* Offert dans des marchés à l'extérieur des États-Unis d'Amérique et du Canada.

<sup>A</sup> Thermostat pour planchers chauffants et STRATA HEAT vendu par LATICRETE International, Inc., pièces et matériaux garantis pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Le seul recours à l'égard du thermostat consiste à faire remplacer le produit (voir les détails complets sur la garantie couvrant les produits LATICRETE<sup>MD</sup> dans la fiche des données techniques DS 230.13).

## GARANTIE LIMITÉE

Sous réserve des conditions et exclusions énoncées ci-dessous, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. (« LATICRETE ») garantit que les produits présentés dans le présent document seront exempts de tout défaut de fabrication et ne se détérioreront pas au cours d'un usage normal durant une période de trente (30) ans à compter de la date d'achat, lorsqu'ils ont été installés en conformité selon les spécifications écrites de LATICRETE et les directives des normes de l'industrie. Pour que cette garantie limitée soit applicable, l'ouvrage comprenant la pose du produit doit être réalisé avec les produits indiqués dans ce document pour chaque application (voir le tableau). Se reporter aux fiches techniques individuelles pour connaître le mode d'emploi spécifique à chaque produit.

Nonobstant le paragraphe précédent, les façades extérieures dotées de carreaux de céramique, de pierre, de placage de maçonnerie encollé ou de briques minces sur des supports avec une charpente en acier ou en bois ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Consulter la fiche des données techniques 230.15 pour ces types d'applications.

## DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST OFFERTE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE BASÉE SUR DES ÉCHANTILLONS OU DES DÉCLARATIONS VERBALES, QUI SERA ACCORDÉE EN DEHORS DE CELLE STIPULÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES.

## RECOURS EXCLUSIF

L'unique et exclusif recours en cas de violation de la présente garantie limitée consiste à faire remplacer uniquement la partie de l'ouvrage en cause, laquelle s'est avérée défectueuse\*\*. LATICRETE s'engage à payer le remplacement de ses produits, des matériaux de finition et de la main-d'œuvre nécessaire pour la pose des produits remplacés. Toutefois, LATICRETE refuse de payer tout montant supérieur – calculé en fonction du nombre de mètres carrés (pieds carrés) – au prix d'achat original de la partie de l'ouvrage à remplacer.

LATICRETE refuse de payer le remplacement de toute partie de l'ouvrage qui ne s'est pas avérée défectueuse.

Dans l'éventualité où l'unique et exclusif recours précisé ci-dessus n'atteigne pas son but essentiel, la responsabilité de LATICRETE se limite à la valeur monétaire, calculée en fonction du nombre de mètres carrés (pieds carrés), du prix d'achat original de la partie de l'ouvrage à remplacer.

\*NOTE : L'efflorescence est un phénomène naturel qui se produit dans tous les mortiers de ciment Portland et ne constitue pas un défaut.

## EXCLUSIONS

LATICRETE ne saurait être tenue responsable de l'exécution de travaux non conformes aux instructions de LATICRETE ni aux directives standards de l'industrie. Les fissures causées par des mouvements structurels, des flexions excessives ou d'autres défauts au niveau du support ne sont pas couvertes.

LATICRETE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS (Y COMPRIS DE TOUTE PERTE DUE À DES RETARDS) SUBIS PAR L'ACHETEUR OU DES TIERS.

## NON-CESSION

La présente garantie limitée n'est ni transférable ni cessible.

## PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Pour soumettre une réclamation au titre de la présente garantie limitée, il faut notifier LATICRETE par écrit dans les trente (30) jours qui suivent la constatation du défaut de fabrication présumé. LATICRETE peut, aux termes de cette garantie limitée, exiger la soumission d'une preuve d'achat et d'utilisation du produit.

### Adresser la réclamation à :

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis  
Attn.: Technical Services Department

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique et des renseignements supplémentaires, contacter le **service technique** de LATICRETE en composant un des numéros suivants :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 1235  
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 1235  
Télécopieur : +1 203 393-1948

\*\* Un système complet de produits Daltilé doit être utilisé afin d'être admissible à la présente garantie limitée. Pour plus de détails, se reporter à la Garantie internationale sur la pose des produits Daltilé T-1686. La garantie s'applique aux projets en dehors du Canada et des États-Unis d'Amérique.

### LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com  
©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.