



# Garantía del sistema (Estados Unidos y Canadá)

DS-230.99E-0315

**Globally Proven  
Construction Solutions**

APLICACIÓN	PRODUCTOS
Mortero autonivelante	DRYTEK® LEVELEX™ Plus DRYTEK™ LEVELEX Primer NXT™ Primer NXT Nivelador
Calefacción de piso <sup>A</sup>	Floor Heat Malla (Malla únicamente) Floor Heat Cable (Cable únicamente)
Sistema impermeabilizante y antifisuras	HYDRO BAN® HYDRO BAN Membrana en Rollo 9235 Membrana Impermeabilizante
Sistema para Duchas	HYDRO BAN Base de Ducha en Pendiente (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Base de Ducha Lineal en Pendiente (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Sumidero Lineal HYDRO BAN Sumidero para Unir al Desagüe HYDRO BAN Rejilla para Sumideros HYDRO BAN™ Panel HYDRO BAN Panel Tornillo HYDRO BAN Panel Arandela de seguridad 4 X-LT <sup>Δ</sup>
Diseño desacoplable	STRATA MAT™
Método de Capa gruesa	3701 Aditivo para Morteros mezclado con
Capa de lechada de mortero adhesivo	254 Platinum
Método de Capa delgada	254 Platinum Adhesivo Multiuso (versión estándar y rápida) 255 MULTIMAX™ Adhesivo Multiuso Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6784229 (y otras patentes) LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico
Mortero para juntas	SPECTRALOCK® PRO Premium Grout Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 688768 (y otras patentes) SPECTRALOCK PRO Grout Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 688768 (y otras patentes) PERMACOLOR® Grout PERMACOLOR Select Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6784229 (y otras patentes)
Sellador†	LATASIL™ Sellador LATASIL 9118 Primer

† Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el detalle EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America, TCNA) en juntas de expansión, perímetros, esquinas, cambios de plano y otras juntas, o donde el revestimiento o la piedra entran en contacto con materiales disímiles o superficies de retención.

Δ 4-XLT Adhesivo Capa Media para instalar HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente sobre el sustrato solamente.

<sup>A</sup> Las partes y los materiales de Termostato para Floor Heat de LATICRETE International, Inc., tienen una garantía por un (1) año a partir de la fecha de compra. El único recurso para los Termostatos para Floor Heat es el reemplazo del producto (consulte la especificación DS 230.13 para obtener más información acerca de la Garantía del producto LATICRETE®).

## GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE INTERNATIONAL, INC. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales durante la vida útil de la instalación, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla). Esta garantía de por vida es válida para instalaciones en los Estados Unidos y Canadá únicamente. Esta garantía no incluye aplicaciones exteriores ni sumergidas. Esta garantía no incluye aplicaciones sumergidas, industriales ni exteriores. Consulte las especificaciones de cada producto para obtener las pautas específicas.

Sin perjuicio de los párrafos anteriores, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado o revestimiento adherido de mampostería instalado sobre sustratos con estructura de acero o madera **no califican** para esta garantía limitada; ver la especificación 230.15APDE para estas aplicaciones.

## EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DECLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

## RECURSO EXCLUSIVO

Como único y exclusivo recurso para la cobertura de la presente garantía limitada, LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y de los materiales de terminación, como también la instalación de reemplazo. No obstante, LATICRETE no pagará más que el precio de compra original de la parte reemplazada, calculado en metros cuadrados. LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presente defectos\*.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor en dólares, por metro cuadrado, del precio de compra original de la parte reemplazada.

\*NOTA: la eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Portland y no constituye un defecto.

## EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE y los lineamientos de los estándares de la industria. La cobertura tampoco se aplica grietas causadas por movimientos estructurales, por una deflexión excesiva u otro daño en el sustrato.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDOS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

## INTRANSFERIBILIDAD

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

## RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

## Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 USA  
Attn: Technical Services Department

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener información y asistencia técnica, comuníquese con la línea del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235  
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235  
Fax: +1.203.393.1948

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com  
©2015 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.