



Garantía del sistema de por vida (Estados Unidos y Canadá)

DS-230.99-0420

**Globally Proven
Construction Solutions**

APLICACIÓN	PRODUCTOS
Solado	NXT™ Primer NXT Level Plus
Calefacción de pisos ^Δ	STRATA_HEAT™ Cable STRATA_HEAT STRATA_HEAT Paquetes térmicos ††4-XLT con Paquetes térmicos STRATA_HEAT
Impermeabilización/ protección antifisuras	HYDRO BAN® 9235 Membrana Impermeabilizante
Impermeabilización	HYDRO BAN Membrana en rollo HYDRO BAN Curado rápido
Sistema para Duchas	HYDRO BAN Base de Ducha en Pendiente (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Base de Ducha Lineal en Pendiente (y accesorios correspondientes) HYDRO BAN Sumidero Lineal HYDRO BAN Sumidero para Unir al Desagüe HYDRO BAN Rejilla para Sumideros HYDRO BAN™ Panel Tornillos para HYDRO BAN Panel HYDRO BAN Panel Arandelas de seguridad 4-XLT ^Δ
Diseño desacoplable	STRATA_MAT™ STRATA_MAT™XT
Imprimador para sustrato	PRIME-N-BOND™
Mortero de capa gruesa	3701 Mortero Fortificado de Capa Gruesa 3701 Mortero Ligero 3701 Mortero Ligero R Capa de mortero de curado rápido
Capa de lechada de mortero adhesivo	254 Platino 257 TITANIUM™
Método de capa delgada	254 Platino (versión estándar o rápida) Patente de los Estados Unidos N.º: 6,784,229 (y otras patentes) LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico LATAPOXY BIOGREEN™ 300
Método para azulejo cerámico pesado y de grandes dimensiones	MULTIMAX Lite
Lechada	SPECTRALOCK® PRO Lechada Premium SPECTRALOCK PRO Lechada SPECTRALOCK 1 Lechada premezclada PERMACOLOR Select
Sellador†	LATASIL™ Sellador LATASIL 9118 Primer

† Según la especificación EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council of North America), es necesario usar un sellador flexible en juntas de dilatación, calas, rincones, cambios en el plano y otras juntas o dondequiera que el revestimiento o la piedra hagan tope con materiales disímiles o superficies de restricción.

Δ 4-XLT para uso en la instalación de Bases de Ducha en Pendiente HYDRO BAN® al sustrato únicamente.

^ Las partes y los materiales de Termostato para Calentamiento de Pisos y Termostato STRATA_HEAT™ de LATICRETE International, Inc., tienen una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra. El único recurso para los termostatos para calentamiento de pisos y los termostatos STRATA_HEAT es el reemplazo del producto (consulte la especificación DS 230.13 para obtener más información acerca de la Garantía del producto LATICRETE®).

††4-XLT con Paquetes térmicos STRATA_MAT se usan como mortero adhesivo para revestimientos pesados y de grandes dimensiones.

GARANTÍA LIMITADA

Conforme a las condiciones y limitaciones indicadas a continuación, LATICRETE International, Inc. ("LATICRETE") garantiza que los productos mencionados en el presente documento no contienen defectos de fabricación y que no se dañarán o deteriorarán en condiciones de uso normales durante la vida de la instalación, cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las especificaciones escritas de LATICRETE y los estándares de la industria. Para que esta garantía limitada sea válida, las aplicaciones que forman parte de la instalación se deberán realizar con los productos que se indican en este documento para cada aplicación (consultar la tabla). Esta garantía de por vida es válida para instalaciones en los Estados Unidos y Canadá únicamente. Esta garantía de por vida no incluye aplicaciones exteriores, industriales ni sumergidas. Consulte las especificaciones de cada producto para obtener las pautas específicas.

Sin perjuicio del párrafo anterior, las fachadas exteriores con revestimiento cerámico, piedra, ladrillo delgado o revestimiento adherido de mampostería instaladas sobre sustratos con estructura de acero o madera no califican para esta garantía limitada; ver la especificación DS 230.15 para estas aplicaciones.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LAS BASADAS EN MUESTRAS O DECLARACIONES ORALES, QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. SE EXCLUYEN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

RECURSO EXCLUSIVO

Como único y exclusivo recurso para la cobertura de la presente garantía limitada, LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y de los materiales de acabado, como también la instalación de reemplazo. No obstante, LATICRETE no pagará más por el reemplazo que el precio de compra original de la parte sustituida, calculada en metros cuadrados. LATICRETE no pagará el reemplazo de ninguna parte de la instalación que no se demuestre que presente defectos*.

En caso de que el único y exclusivo recurso que se describe arriba no cumpla con su propósito esencial, la responsabilidad de LATICRETE se limita al valor monetario, por metro cuadrado (pie cuadrado), del precio de compra original de la parte reemplazada.

*NOTA: La eflorescencia es una situación normal de los morteros de cemento Portland y no constituye un defecto.

EXCLUSIONES

LATICRETE no es responsable de la mano de obra que no cumpla con las instrucciones de LATICRETE ni con los lineamientos de los estándares de la industria. La cobertura tampoco se aplica al agrietamiento causado por movimientos estructurales, por una deflexión excesiva u otro daño en el sustrato.

LATICRETE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO SECUNDARIO O INDIRECTO, INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A DEMORAS, INCURRIDOS POR EL COMPRADOR O POR CUALQUIER OTRA PERSONA.

INTRANSFERIBILIDAD

La presente garantía limitada no se puede transferir ni ceder.

RECLAMACIÓN

Para hacer una reclamación bajo esta garantía limitada, se debe notificar por escrito a LATICRETE dentro de los treinta (30) días de detectado el supuesto defecto de fabricación. A discreción de LATICRETE, es posible que le soliciten, como condición de esta garantía limitada, que presente un comprobante de la compra y el uso del producto.

Envíe su reclamación a:

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423, EE. UU.
Attn: Technical Services Department

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener información y asistencia técnica, comuníquese con la

línea del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE
Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948
Web: www.laticrete.com

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com
©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.