



Garantie système à vie (Canada et États-Unis)

DS-230.99-0420

**Globally Proven
Construction Solutions**

APPLICATION	PRODUITS
Sous-couche	Apprêt NXT ^{MD} NXT Level Plus
Plancher chauffant ^A	Fil STRATA_HEAT ^{MC} STRATA_HEAT Paquets thermiques STRATA_HEAT †14-XLT avec paquets thermiques STRATA_HEAT
Étanchéité/antifracture	HYDRO BAN ^{MD} Membrane d'étanchéité 9235
Imperméabilisation	Membrane en feuille HYDRO BAN Cure rapide HYDRO BAN
Système de douche	Bac de douche pré-incliné HYDRO BAN (et accessoires applicables) Bac de douche pré-incliné linéaire HYDRO BAN (et accessoires applicables) Drain linéaire HYDRO BAN Drain à bride de collage HYDRO BAN Grille de drain HYDRO BAN Panneau HYDRO BAN Vis pour panneaux HYDRO BAN Rondelle à languette pour panneaux HYDRO BAN 4-XLT ^A
Découpage	STRATA_MAT ^{MC} STRATA_MAT XT
Apprêt pour substrat	PRIME-N-BOND ^{MC}
Mortier à couche épaisse	Lit de mortier renforcé 3701 Mortier léger 3701 Mortier léger R 3701 Lit de mortier à cure rapide
Couche de coulis de liaison	254 Platine 257 TITANIUM ^{MC}
Méthode à couche mince	254 Platine (version régulière ou pour pose rapide) Brevet américain n° 6.784.229 (et autres brevets) Adhésif LATAPOXY ^{MD} 300 LATAPOXY BIOGREEN ^{MC} 300
Méthode pour carreaux lourds et de grande taille	MULTIMAX ^{MC} Lite
Coulis	Coulis SPECTRALOCK ^{MD} PRO Premium Coulis SPECTRALOCK PRO Coulis pré-mélangé SPECTRALOCK 1 PERMACOLOR ^{MD} Select
Scellant†	LATASIL ^{MC} Apprêt LATASIL 9118

† La norme EJ171 du Tile Council of North America exige l'emploi d'un produit de scellement flexible adapté sur les joints de dilatation, les gorges, les coins, les changements de plan et autres raccords ou partout où le carreau ou la pierre est juxtaposé(e) à des matériaux différents ou à des surfaces de retenue.

Δ 4-XLT s'utilise uniquement pour la pose de bacs à douche pré-inclinés HYDRO BAN^{MD} sur un support.
^A Thermostat pour planchers chauffants et thermostat STRATA_HEAT^{MC} vendus par LATICRETE International, Inc., pièces et matériaux garantis pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Le seul recours à l'égard des thermostats pour planchers chauffants et les thermostats STRATA_HEAT consiste à faire remplacer le produit (voir les détails complets sur la garantie couvrant les produits LATICRETE^{MD} dans la fiche des données techniques DS 230.13).

†14-XLT avec paquets thermiques STRATA_MAT lorsque utilisé comme mortier-colle pour carreaux lourds et de grande taille.

GARANTIE LIMITÉE

Sous réserve des conditions et exclusions énoncées ci-dessous, LATICRETE International, Inc. (« LATICRETE ») garantit que les produits présentés dans le présent document seront exempts de tout défaut de fabrication et ne se briseront ou ne se détérioreront pas au cours d'un usage normal durant la durée de vie de l'installation, lorsqu'ils ont été installés en conformité selon les spécifications écrites de LATICRETE et les directives des normes de l'industrie. Pour que cette garantie limitée soit applicable, l'ouvrage comprenant la pose du produit doit être réalisé avec les produits indiqués dans ce document pour chaque application (voir le tableau). Cette garantie à vie s'applique uniquement à des ouvrages aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Cette garantie à vie exclut les applications extérieures, industrielles et immergées. Se reporter aux fiches techniques individuelles pour connaître le mode d'emploi spécifique à chaque produit.

Nonobstant les paragraphes précédents, les façades extérieures dotées de carreaux de céramique, de pierre, de placage de maçonnerie encollé ou de briques minces sur des supports avec une charpente en acier ou en bois ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Consulter la fiche des données technique DS 230.15 pour ces types d'application.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST OFFERTE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE BASÉE SUR DES DÉCLARATIONS SIMPLES OU VERBALES,

QUI SERONT ACCORDÉES EN DEHORS DE CELLE STIPULÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES.

RECOURS EXCLUSIF

En guise d'unique et exclusive réparation en cas de violation des termes de cette garantie limitée, LATICRETE s'engage à payer le remplacement de ses propres produits et le remplacement des matériaux de finition, ainsi que leur pose, mais LATICRETE ne paiera pas plus pour ce remplacement, calculé sur la base de la surface couverte, que le prix d'achat initial de la partie remplacée. LATICRETE ne paiera le remplacement d'aucune partie d'ouvrage qui ne s'est pas avérée défectueuse*.

Dans l'éventualité où l'unique et exclusif recours précisé ci-dessus n'atteigne pas son but essentiel, la responsabilité de LATICRETE se limite à la valeur monétaire, calculée en fonction du nombre de mètres carrés (pieds carrés), du prix d'achat original de la partie de l'ouvrage à remplacer.

*REMARQUE : L'efflorescence est un phénomène naturel qui se produit dans tous les mortiers de ciment Portland et ne constitue pas un défaut.

EXCLUSIONS

LATICRETE ne saurait être tenue responsable de l'exécution de travaux non conformes aux instructions de LATICRETE ni aux directives standards de l'industrie. Les fissures causées par des mouvements structurels, des flexions excessives ou d'autres défauts au niveau du support ne sont pas couvertes.

LATICRETE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS (Y COMPRIS DE TOUTE PERTE DUE À DES RETARDS) SUBIS PAR L'ACHETEUR OU DES TIERS.

NON-CESION

La présente garantie limitée n'est ni transférable ni cessible.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Pour soumettre une réclamation au titre de la présente garantie limitée, il faut notifier LATICRETE par écrit dans les trente (30) jours qui suivent la constatation du défaut de fabrication présumé. LATICRETE peut, aux termes de cette garantie limitée, exiger la soumission d'une preuve d'achat et d'utilisation du produit.

Adresser la réclamation à :

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis
Attn. : Technical Services Department

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Vous pouvez obtenir de l'aide technique et des renseignements en communiquant avec LATICRETE :

Ligne des services techniques :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 1235
Téléphone : +1 203 393-0010, poste 1235
Télécopieur : +1 203 393-1948
Web : www.laticrete.com

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

©2020 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.